

Прайс-лист на оборудование Hikvision (2xxx серия):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|-----------------------|---|-------------------|
| IP ВИДЕОКАМЕРЫ | | |
| Уличные | | |
| DS-2CD2022-I | 2Мп Full HD Уличная мини IP-камера день/ночь, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (6мм опц.); 1/ 2.8" CMOS, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x960-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0.028Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, DWDR поток 32кб/с -12Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ. 60.5x70x154.2мм, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), BLC, ROI ,от -40°C до +60°C , IP66 | 10 990,00 р. |
| DS-2CD2042WD-I | 4Мп Уличная мини IP-камера день/ночь, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F1.2 (6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, WDR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ. 60.5x70x154.2мм,от -40°C до +60°C , IP66 | 12 490,00 р. |
| DS-2CD2122FWD-IS | 2Мп Уличная купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром,ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опция); 1/ 2.8" 'Progressive Scan CMOS, кодек H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x960-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32Кбит/с -16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/РоЕ. , BLC, ROI, обнаружение вторжения и пересечения линии, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для microSD-карты до 128Гб, 111x82мм, IK10 ,от -40°C до +60°C, IP66 | 10 990,00 р. |
| DS-2CD2142FWD-IS | 4Мп Уличная купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм опция); 1/ 3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32Кбит/с -16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/РоЕ. , поддержка видеоаналитики, BLC, ROI, обнаружение движения, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для SD-карты до 128Гб, 111x82мм, 500гр. IK10, от -40°C до +60°C , IP66 | 12 490,00 р. |
| DS-2CD2312-I | 1,3Мп Уличная мини IP-камера день/ночь с EXIR подсветкой до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, опц.); 1/3" CMOS, видео с разрешением 1280x960-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -12Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ, от -40°C до +60°C , IP66 | 10 490,00 р. |
| DS-2CD2342WD-I | 4Мп Уличная мини IP-камера день/ночь EXIR подсветкой до 30м, фиксированный объектив 4мм @F1.2 (2.8мм, 6мм, опц.); 1/ 3" CMOS, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, H.264 / MJPEG/H.264+, WDR 120дБ, 0.01 Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; ICR, 3D DNR, 120дБ WDR, BLC, ROI, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ, от -40°C до +60°C , IP66 | 14 990,00 р. |
| DS-2CD2622FWD-IS | 2Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, угол обзора: 113° - 33.8°, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео H.264/MJPEG, поток 32кб/с-12Мб/с, ICR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), -40 °С ~ 60 °С, IP66 | 18 990,00 р. |
| DS-2CD2642FWD-IS | 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, день/ночь с механическим ИК-фильтром, варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 3D DNR, ROI Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РоЕ, обнаружение движения, пересечения линии, 95x105x258.6мм, 1200гр. , -40 °С ~ 60 °С, IP66 | 23 990,00 р. |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| DS-2CD2642FWD-IZS | 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, моторизированный варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, ROI, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РоЕ, обнаружение движения, пересечения линии, , 95x105x258.6мм, 1200гр. 20к/с (2688x1520), 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 720), -40 °С ~ 60 °С, IP66 | 26 990,00 р. |
| DS-2CD2722FWD-IS | 2Мп IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG, поток 32Кбит/с-8Мбит/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, бнаружение движения, пересечения линии 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 136×101 мм, 500гр., -30 °С ~ 60 °С | 18 990,00 р. |
| DS-2CD2722F-IS (B) | 2Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 20м, варифокальный объектив 2.8-12мм, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG, поток 32Кбит/с-12Мбит/с, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, бнаружение движения, пересечения линии 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 140×99.9мм, металлический корпус, -40 °С ~ 60 °С металлический корпус, IK10, IP66 | 18 990,00 р. |
| DS-2CD2742FWD-IS | 4Мп Уличная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG , кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, ICR, 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC,поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, -40 °С ~ 60 °С, IK10, IP66 | 23 990,00 р. |
| DS-2CD2742FWD-IZS | 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, моторизированный варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°,1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, IK10, обнаружение движения, пересечения линии 20к/с (2688x1520), 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), -40 °С ~ 60 °С, IK10, IP66 | 26 990,00 р. |
| Фиксированные Малогабаритные | | |
| DS-2CD2432F-IW | 3Мп Компактная IP-камера день/ночь с Wi-fi, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536 - 20к/с, 1920x1080 - 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, DWDR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), PIR-датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Динамик, 12В/РоЕ, -30°С +60°С | 11 490,00 р. |
| DS-2CD2432F-I | 3Мп Компактная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536 - 20к/с, 1920x1080 - 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, DWDR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), PIR-датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Динамик,12В/РоЕ -30°С +60°С | 10 990,00 р. |
| DS-2CD2512F-IS | 1.3Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25к/с, поток 32кб/с-12Мб/с, DualStream, ICR, BLC, DWDR, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ.,-40°С+60°С, IP66 | 11 990,00 р. |
| DS-2CD2522FWD-IS | 2Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264+/H.264/MPEG-4 с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, ICR, BLC, WDR 120дБ, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ. ,-40°С +60°С, IP66 | 13 990,00 р. |
| DS-2CD2532F-IS | 3Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-12Мб/с, DualStream, ICR, BLC, DWDR, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ.,-40°С+60°С, IP66 | 14 990,00 р. |

| | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| DS-2CD2542FWD-IS | 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264/MPEG-4 ,H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, DualStream, ICR, BLC, 120 дБ WDR, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/PoE., -40°C +60°C, IP66 | 15 990,00 р. |
| DS-2CD2542FWD-IWS | 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь с Wi-fi, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264/MPEG-4 ,H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, DualStream, ICR, BLC, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/PoE., -40°C +60°C, IP66 | 16 990,00 р. |
| DS-2DE2202-DE3 | 2Мп IP-миникамера с функцией PTZ управления , 3.6-8.6мм 2х, угол обзора 77°-50° , 1/3" Progressive Scan CMOS, видео с разрешением 1920x1080 при 25к/с, 0.05 лк @ (F2.0, AGC вкл), DWDR, 3D DNR, BLC,питание 12В/PoE, IP54, 340гр, -10°C +50°C | 12 990,00 р. |
| DS-2CD2942F | 4Мп мини fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.6мм @F1.6; угол обзора 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали), 1/3" CMOS, видео с разрешением 2560 x 1440 при 12.5к/с и 1920 x 720 при 25к/с, 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.001лк@(F2.8, AGC вкл.); поток 32кб/с -8Мб/с, DualStream, 3D DNR, Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC карты до 128 Гб, питание 12В/PoE, от -10°C до +40°C | 19 990,00 р. |
| DS-2CD2822F | 2Мп FullHD 1080P IP-камера в стандартном корпусе, 1/2.8" CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив, Auto-iris DC drive, 0.005лк F1.2, 3D DNR, BLC, DWDR, HLC, видео H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с , поток 32Кбит/с-16Мбит/с, запись на SD (SD/SDHC/SDXC), тревожные вход/выход 1/1, аудио вход/выход, 1 RS-485, , питание 24В AC± 10%, 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) , 69.8×58×145мм, -30 °C 60 °C | 17 990,00 р. |
| СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | | |
| DS-7604NI-E1/4P | 4 IP Камер, входная пропускная способность 40 Мб/с, исходящая пропускная способность 80 Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 4 канала 1080P, 1SATA интерфейс для 1 HDD до 6 ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 4 независимых PoE интерфейса 100Мб, 315x230x45 мм, менее 1 кг (без жестких дисков) | 11 990,00 р. |
| DS-7608NI-E2/8P | 8 IP Камер , Входная пропускная способность 80 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 8 каналов 720P, 6 каналов 1080P, 2SATA интерфейса для 2 HDD до 6ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 8 независимых PoE интерфейса 100Мб, 445 × 290 × 45 мм, питание 100-240В AC, 1 кг (без HDD) | 16 990,00 р. |
| DS-7616NI-E2 | 16 IP-Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонняя аудиосвязь, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр. воспр. 16 кан -4CIF. 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 HDD до 6 ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, тревожные вх/вых: 4/1,380 × 290 × 48mm , питание 12В DC, 1 кг (без HDD). | 15 990,00 р. |
| DS-7616NI-E2/8P | 16 IP-Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонняя аудиосвязь, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр. воспр. 16 кан -4CIF. 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 HDD до 6ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 8 независимых PoE интерфейса 100Мб, тревожные вх/вых: 4/1,445 × 290 × 45mm , питание 100-240В AC, 1 кг (без HDD). | 20 990,00 р. |

| | | |
|--|--|--------------|
| DS-7716NI-E4/16P | 16 IP Камер, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 16 кан. 4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 16 независимых PoE интерфейса 100Мб, 445 × 390 × 70 мм, питание 100-240В AC, 4 кг (без HDD)., 4 SATA интерфейса для 2 HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию), или 4HDD до 6Тб каждый, 1eSATA, тревожные входы/выходы 16/4 | 33 990,00 р. |
| DS-7732NI-E4 | 32 IP Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, выходная пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 16 кан. 4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232,RS-485, 445 × 390 × 70 мм, питание 100-240В AC, 4 кг (без HDD)., 4 SATA интерфейса для 2 HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию), или 4HDD до 6Тб каждый, 1eSATA, тревожные входы/выходы 16/4 | 40 990,00 р. |
| DS-7732NI-E4/16P | 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонняя аудиосвязь, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 16 кан. 4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 16 независимых PoE интерфейса 100Мб, тревожные вх/вых:16/4, 445 × 390 × 70 мм, питание 100-240В AC, 4 кг (без HDD)., 4 SATA для 4 HDD до 6Тб каждый, 1eSATA | 44 990,00 р. |
| DS-7600NI-E1/A | 8 IP-Камер, Входная пропускная способность 80 Мб/с, выходная пропускная способность 80Мб/с, LCD-выход 1 канал 1920×1080, VGA: 1 канал выход на NVR, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, 1 3.5мм jack/ 2 канала вывод на колонки, H.264/MPEG4, Вых.видео: 1 VGA/ HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA линейный, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 8 каналов 720P, 6 каналов 1080P, 1SATA интерфейса для 1 HDD (2.5") до 500Гб/1ТБ, 2 x USB2.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, LCD-монитор 22", питание 12В AC, 4 кг (без HDD) | 40 990,00 р. |
| DH-IPC-HDW2220RP-Z | Камера IP купольная мини, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.1/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 60м, моторизованный объектив 2.7-12мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67 | 15 700,00 р. |
| DH-IPC-HDBW2320RP-ZS | Камера IP купольная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 3М(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps), DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10 | 16 100,00 р. |
| DH-IPC-HDBW2220RP-ZS | Камера IP купольная, 1/2.8" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10 | 16 100,00 р. |
| DH-IPC-HDBW2120RP-ZS | Камера IP купольная, 1/2.8" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10 | 12 900,00 р. |
| DH-IPC-HDBW2320RP-VFS | Купольная антивандальная IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66; Рабочая температура: -40 - +60 C; | 15 100,00 р. |
| DH-IPC-HDBW2220RP-VFS | Камера IP купольная, 1/2.8" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, вариофокальный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10 | 14 100,00 р. |
| Купольные IP видеокамеры с фиксированным объективом | | |
| DH-IPC-HDBW4800EP | Купольная антивандальная IP видеокамера 4K; 1/2.3" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~7к/с),1080P@(1~25к/с; чувствительность: 0.1лк/F2.3(цвет),0лк@F2.3(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 37 500,00 р. |

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| DH-IPC-HDW4421EP-0360B | Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С; | 13 700,00 р. |
| DH-IPC-HDW4421EP-0600B | Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С; | 13 700,00 р. |
| DH-IPC-HDW4421MP-0280B | Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67; Рабочая температура: -40 +60 С; | 12 500,00 р. |
| DH-IPC-HDW4421MP-0360B | Камера IP купольная типа шар, 1/3" 4М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 20fps@4М,25/30fps@3М, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, Micro SD, DC12В/РоЕ, -40С~+60С, IP67 | 12 500,00 р. |
| DH-IPC-HDBW1320EP-0280B | Камера IP миникупольная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.1/0 люкс ИК, 20fps@3М&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 2.8мм, DC12В/РоЕ, -30С~+60С, IP67, IK10 | 9 900,00 р. |
| DH-IPC-HDBW1320EP-0360B | Купольная антивандальная IP видеокамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 +60 С; | 9 900,00 р. |
| DH-IPC-HDW1320SP-0280B | Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 20fps@3М(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080), DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 2.8мм, DC12В/РоЕ, -30С~+60С, IP67 | 9 700,00 р. |
| DH-IPC-HDW1220SP-0360B | Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12В/РоЕ, -30С~+60С, IP67 | 7 700,00 р. |
| DH-IPC-HDW1220SP-0600B | Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12В/РоЕ, -30С~+60С, IP67 | 7 700,00 р. |
| DH-IPC-HDW1120SP-0280B | Купольная IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 +60 С; | 5 600,00 р. |
| DH-IPC-HDW1120SP-0360B | Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12В/РоЕ, -30С~+60С, IP67 | 5 600,00 р. |

Мини-купольные IP видеокамеры с фиксированным объективом

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| DH-IPC-HDBW4421FP-AS-0280 | Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 +60 С; | 14 900,00 р. |
| DH-IPC-HDBW4421FP-0280B | Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 +60 С; | 13 700,00 р. |
| DH-IPC-HDBW4221FP-0280B | Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/2.7" 2MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 +60 С; | 12 300,00 р. |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|--------------|
| | DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280 | Мини-купольная пластиковая IP видеокамера; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD;Встроенный микрофон; питание: DC12В/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 10 700,00 p. |
| WI-FI IP видеокамеры | | | |
| | DH-IPC-A15P | Купольная поворотная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 -+60 C; | 11 300,00 p. |
| | DH-IPC-AW12WP | Камера IP микрокупольная поворотная Pan:0°-355°; Tilt:0°-90°, 1/4" CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25/30fps@720P, 0.1/0 люкс ИК, BLC, HLC, DWDR, ICR, ИК подсветка 10м, объектив 3.6мм, Micro SD,Wi-Fi, микрофон/динамик, DC5V, -10C~+45C | 11 500,00 p. |
| | DH-IPC-K35AP | Миниатюрная IP видеокамера 3MP с POE; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C; | 9 700,00 p. |
| | DH-IPC-K35P | Камера IP миниатюрная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с), DWDR, ICR, 3DNR, PIR-датчик, ИК подсветка 10м, объектив 2,8 мм, Micro SD, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V, -10C~+60C | 9 700,00 p. |
| | DH-IPC-K15AP | Миниатюрная IP видеокамера 1,3MP с POE; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C; | 6 700,00 p. |
| | DH-IPC-K15P | Камера IP миниатюрная, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, PIR-датчик, ИК подсветка 10м, объектив 2,8 мм, Micro SD, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V, -10C~+60C | 6 700,00 p. |
| | DH-IPC-KW100AP-V2 | Камера IP миниатюрная, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 10м, объектив 3.6мм, APД, Micro SD, датчик движения, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V/PoE, -10C~+50C | 9 700,00 p. |
| | DH-IPC-KW100WP-V2 | Миниатюрная IP видеокамера "1/3"" 1.3Mn Aptina CMOS,H.264/MJPEG,1.3MP/720P(1~30к/с), f=3.6мм, | 9 700,00 p. |
| | DH-IPC-HDPW4120FP-W-0280E | Мини-купольная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 10 300,00 p. |
| | DH-IPC-HDPW4120FP-W-0360E | Камера IP купольная типа клин, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@720P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6 мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30C~+60C, IP66 | 10 300,00 p. |
| | DH-IPC-HDPW4221FP-W-0280E | Камера IP купольная типа клин, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 2.8мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30C~+60C, IP66 | 9 700,00 p. |
| | DH-IPC-HDPW4221FP-W-0360E | Камера IP купольная типа клин, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30C~+60C, IP66 | 9 700,00 p. |
| | DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280E | Купольная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 7 500,00 p. |
| | DH-IPC-HFW1120SP-W-0280B | Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; -40-+60C | 6 700,00 p. |
| | DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B | Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 6 700,00 p. |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| DHA-DH-IPC-HFW1320SP-W-02 | Уличная Wi-Fi IP видеочамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 20fps@3M(2304x1296) & 25/30fps@1080P (1920x1080); ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; DC12B; -40-+60C | 11 600,00 p. |
| Скоростные PTZ IP видеочамеры | | |
| DH-SD6AL230F-HNI-IR | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеочамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF, WIPER; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/HI-POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 135 400,00 p. |
| DH-SD65F230F-HNI | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеочамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.002лк/F1.6(цвет), 0,0002лк@F1.6(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF, WIPER; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 99 200,00 p. |
| DH-SD59430U-HN | Камера IP PTZ, 1/3" 4M CMOS, 30x, H.265/H.264/MJPEG, 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с), WDR(120DB), ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/3A, -40C~+70C, IP66 | 81 600,00 p. |
| DH-SD59230T-HN | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеочамера 2MP; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 72 800,00 p. |
| DH-SD50230T-HN | Камера IP PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 30x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.3-129мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/1.5A/POE, -40C~+60C, IP67, IK10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте | 68 400,00 p. |
| DH-SD6C220T-HN | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеочамера 2MP; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD и RS485; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 2/1; PAL видеовыход; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 59 500,00 p. |
| DH-SD6C230T-HN | Камера IP PTZ, 1/2.7" 2M CMOS, 30x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/3A, -40C~+60C, IP66, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте | 81 600,00 p. |
| DH-SD59220T-HN | PTZ IP видеочамера 2MP; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 20X оптический зум; ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Micro SD; аудио 1/1; тревожные вх. вых 2/1; AC24B/POE+; IP66; -40-+60C | 48 100,00 p. |
| DH-SD59120T-HN | Скоростная купольная PTZ IP видеочамера 1,3MP; 1/3" 1,3Mп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 41 700,00 p. |
| DH-SD50220T-HN | Камера IP PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 20x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.7-94мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/1.5A/POE, -40C~+60C, IP67, IK10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте | 41 700,00 p. |
| DH-SD40212T-HN | Скоростная купольная PTZ IP видеочамера 2MP; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх. вых 2/1; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C; | 37 500,00 p. |
| DH-SD42212T-HN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 12x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, WDR, ICR, DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, 5.1-61.2мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/1.5A/POE(802.3at), -40C~+60C, IP66, крепление на поверхность | 33 100,00 p. |

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| DH-SD42C212T-HN | Внутренняя скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; Рабочая температура: -10 -+60 С; | 33 100,00 р. |
| DH-SD29204S-GN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD,микрофон, Alarm 2/1,DC12V/РоЕ, -30С~+60С,крепление на поверхность | 18 100,00 р. |
| DH-SD29204T-GN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD,микрофон, Alarm 2/1,DC12V/РоЕ, -30С~+60С,крепление на поверхность | 18 100,00 р. |
| DH-SD22204T-GN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, объектив 2.7-11мм, Micro SD,DC12V/РоЕ, -30С~+60С, IP66, IK10, крепление на поверхность | 14 100,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (Smart IP):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|--|-------------------|
| IP ВИДЕОКАМЕРЫ | | |
| модельный ряд 2015 года | | |
| DS-2CD4224F-IS | 2Мп FullHD 1080P Уличная интеллектуальная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой до 30м, APД, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, 2,8-12мм, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, HLC, функции видеоаналитики, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с , поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66 | 53 990,00 р. |
| DS-2CD4224F-IZS | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), APД, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, моторизованный варифокальный объектив 2,8-12мм, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, HLC, функции видеоаналитики, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с , поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66 | 58 990,00 р. |
| DS-2CD4232FWD-IS | 3Мп Интеллектуальная уличная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой до 30м, APД, 1/3 CMOS с механическим ИК-фильтром, 2,8-12мм, 0.1лк F1.2, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с , поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66 | 61 990,00 р. |
| DS-2CD4312FWD-IHS | 1.3Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 1 RS-485, 1 RS-232, 24В/PoE, встроенный подогрев, IK10, -50°С 60°С, IP66 | 59 990,00 р. |
| DS-2CD4332FWD-IHS | 3Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением до 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 1 RS-485, 1 RS-232, 24В/PoE, встроенный подогрев, IK10, -50°С 60°С, IP66 | 65 990,00 р. |
| модельный ряд 2016 года | | |
| 2 мп камеры с технологией Lightfighter | | |
| DS-2CD4025FWD-A | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная IP-камера Lightfighter, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 140дБ, BLC, HLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с , поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°С +60°С | 34 990,00 р. |
| DS-2CD4125FWD-IZ | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°С - 60°С | 36 990,00 р. |
| DS-2CD4525FWD-IZH | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м (2.8~12мм)/ 50м (8~32мм), варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 113-33.8°. 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485 12В/ 24В/PoE, IK10, -50°С – 60°С, IP66 | 53 990,00 р. |

| | | |
|--|--|--------------|
| DS-2CD4625FWD-IZHS | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная уличная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 150м, варифокальный моторизированный объектив 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485 24В/PoE, IK10, -50°C – 60°C, IP66 | 75 990,00 р. |
| DS-2CD4A25FWD-IZHS 2,8-12 | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м Lightfighter, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм@ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50°C – 60°C, IP67 | 48 990,00 р. |
| DS-2CD4A25FWD-IZHS 8-32 м | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м Lightfighter, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм@ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50°C – 60°C, IP67 | 55 990,00 р. |
| 2 мп камеры с технологией Darkfighter | | |
| DS-2CD4026FWD-A | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная IP-камера Darkfighter, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.002лк F1.2, 3D DNR, WDR 120дБ, BLC, ABF, ROI, EIS, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C | 42 990,00 р. |
| DS-2CD4126FWD-IZ | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера Darkfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92°~32°, 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, EIS, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C +60°C | 40 990,00 р. |
| DS-2CD4526FWD-IZH | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера Darkfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92-32°. 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485 12В/ 24В/PoE, IK10, -50°C – 60°C, IP66 | 57 990,00 р. |
| DS-2CD4A26FWD-IZHS | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м Darkfighter, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@ F1.4, угол обзора: 92-32°, 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C – 60 °C, IP67 | 52 990,00 р. |
| DS-2CD4A24FWD-IZHS (4,7-94 | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м, объектив-трансфокалатор 4.7-94мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C – 60 °C, IP67 | 59 990,00 р. |

3 мп камеры со скоростью записи 45 к/с

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| DS-2CD4035FWD-A | 3Мп интеллектуальная IP-камера, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 120дБ, BLC, HLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C | 44 990,00 р. |
| DS-2CD4135FWD-IZ | 3Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C +60°C | 42 990,00 р. |
| DS-2CD4535FWD-IZH | 3Мп интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм/ 8-32мм @ F1.4 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 12В/ 24В/PoE, IK10, ИК-подсветка: 40м (2.8~12мм)/ 50м (8~32мм), -50 °C – 60 °C, IP66 | 59 990,00 р. |
| DS-2CD4635FWD-IZHS 8-32мм | 3Мп интеллектуальная уличная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 150м, варифокальный моторизированный объектив 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 24В/PoE, IK10, -50 °C – 60 °C, IP66 | 80 990,00 р. |
| DS-2CD4A35FWD-IZHS 2,8-12 | 3Мп интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой 50м (2.8~12мм)/ 100м (8~32мм) варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм/ 8-32мм@ F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C – 60 °C, IP67 | 54 990,00 р. |
| DS-2CD4A35FWD-IZHS 8-32 мм | 3Мп интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой 50м (2.8~12мм)/ 100м (8~32мм) варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм/ 8-32мм@ F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C – 60 °C, IP67 | 61 990,00 р. |
| 6 мп камеры | | |
| DS-2CD4065F-A | 6Мп интеллектуальная IP-камера, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, EIS, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 3072x2048 24к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C | 60 990,00 р. |
| DS-2CD4A65F-IZHS | 6Мп интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/PoE, -50C +60C, IP67 | 71 990,00 р. |
| DS-2CD4165F-IZ | 6Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40C +60C | 58 990,00 р. |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| DS-2CD4565F-IZH | 6Мп интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/24B/PoE, IK10, -50 °C – 60 °C, IP66 | 75 990,00 p. |
| DS-2CD4665F-IZHS | 6Мп интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 70м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 24B/PoE, IK10, -50C +60C, IP66 | 89 990,00 p. |
| 4К камеры | | |
| DS-2CD4085F-A | 4К интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.009лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C 60°C | 73 990,00 p. |
| DS-2CD40C5F-A | 4К интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, ABF, BLC, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C 60°C | 90 990,00 p. |
| DS-2CD4185F-IZ | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96.0°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/PoE, IK10, -40°C 60°C | 71 990,00 p. |
| DS-2CD41C5F-IZ | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/PoE, IK10, -40°C +60°C | 88 990,00 p. |
| DS-2CD4A85F-IZHS | 4К Интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12B/PoE, -50°C +60°C, IP67 | 84 990,00 p. |
| DS-2CD4AC5F-IZHS | 4К Интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12B/PoE, -50°C 60°C, IP67 | 101 990,00 p. |
| DS-2CD4585F-IZH | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/24B/PoE, IK10, -50°C 60°C, IP66 | 88 990,00 p. |

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| DS-2CD45C5F-IZH | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/24В/PoE, IK10, -50°С +60°С, IP66 | 105 990,00 р. |
| DS-2CD4685F-IZHS | 4К интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 70м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 24В/PoE, IK10, -50С +60С, IP66 | 105 990,00 р. |
| Fisheye | | |
| DS-2CD6332FWD-IS | 3Мп мини fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.19мм @F2.8; угол обзора 360°, 1/3" CMOS, с ИК-подсветкой до 15м ,видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (2048 × 1536) или 25к/с (1536 × 1536) или 4 PTZ 25 к/с (800 × 600) Мультиканальный режим: 1 fish eye 20к/с (1536 × 1536) и 1 панорамная съемка 20к/с (1600 × 1200 0 и 3 PTZ 20к/с (800 × 600), 0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.28лк@(F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, 120дБ WDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64 Гб, встроенные микрофон и динамик, -30°С до +60°С | 42 990,00 р. |
| DS-2CD6332FWD-IVS | 3Мп мини fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.19мм @F2.8; угол обзора 360°, 1/3" CMOS, с ИК-подсветкой до 15м ,видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (2048 × 1536) или 25к/с (1536 × 1536) или 4 PTZ 25 к/с (800 × 600) Мультиканальный режим: 1 fish eye 20к/с (1536 × 1536) и 1 панорамная съемка 20к/с (1600 × 1200 0 и 3 PTZ 20к/с (800 × 600), 0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.28лк@(F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, 120дБ WDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64 Гб, встроенные микрофон и динамик, -40°С до +60°С IP66 | 47 990,00 р. |
| DS-2CD6362F-IS | 6Мп мини fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.19мм @F2.8; угол обзора 360°, 1/1.8" CMOS, видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (3072 × 2048) или 25к/с (2048 × 2048) или 4 PTZ 30 к/с (1024 × 768) Мультиканальный режим: 1 fish eye 25к/с (1280 × 1280) и 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048 × 1536) и 3 PTZ 12.5к/с (1024 × 768), 0.05лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.3лк@(F2.8, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, DWDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64 Гб, ИК до 15м, встроенные микрофон и динамик, -30°С +60°С | 53 990,00 р. |
| DS-2CD6362F-IVS | 6Мп fisheye камера ; 1/ 1.8" Progressive Scan CMOS, угол обзора 360°, , дальность действия ИК до 15м, 1.27мм @F2.8 ,видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (3072 × 2048) или 25к/с (2048 × 2048) или 4 PTZ 30 к/с (1024 × 768) Мультиканальный режим: 1 fish eye 25к/с (1280 × 1280) и 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048 × 1536) и 3 PTZ 12.5к/с (1024 × 768), 0.3лк@(F2.8, AGC вкл.), Олк с ИК; DWDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, вандалозащита IK10, встроенные микрофон и динамик, -30°С до +60°С, IP66 | 58 990,00 р. |
| DS-2CD63C2F-IS | 12Мп fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.98мм @F2.4, ИК подсветка до 15м, угол обзора 360°, 1/1.7" CMOS, видео с разрешением: 1 fish eye 20к/с (4000 × 3072) или 25к/с (3072 × 3072, 2560x2560) или 4 PTZ 12 к/с (1600 × 1200) 1 fish eye 12к/с (2048 × 2048, 1280x1280) и 1 панорамная съемка 12к/с (720 × 720) и 3 PTZ 15к/с (1600 × 1200), 1 панорамная съемка 12к/с (3072 × 2304, 3072x1152) и панорамная съемка 12к/с (704 × 576), 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.04лк@(F2.4, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожные вход/ выход, DWDR, 3D DNR, ROI до 4х зон на каждом потоке, питание 12В/PoE, Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карты до 128Гб, встроенные микрофон и динамик, функции видеоаналитики: обнаружение пересечения линии и вторжения, -10°С до +50°С | 75 990,00 р. |

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| DS-2CD63C2F-IVS | 12Мп fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.98мм @F2.4; ИК подсветка до 15м, угол обзора 360°, 1/1.7" CMOS, видео с разрешением: 1 fish eye 20к/с (4000 x 3072) или 25к/с (3072 x 3072, 2560x2560) или 4 PTZ 12 к/с (1600 x 1200) 1 fish eye 12к/с (2048 x 2048, 1280x1280) и 1 панорамная съемка 12к/с (720 x 720) и 3 PTZ 15к/с (1600 x 1200), 1 панорамная съемка 12к/с (3072 x 2304, 3072x1152) и панорамная съемка 12к/с (704 x 576), 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.04лк@(F2.4, AGC вкл.), 0лк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожные вход/ выход, DWDR, 3D DNR, ROI до 4х зон на каждом потоке, питание 12В/РоЕ, Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карты до 128Гб, встроенные микрофон и динамик, функции видеоаналитики: обнаружение пересечения линии и вторжения, -30°С до +60°С, IK10, IP66 | 79 990,00 р. |
| КАМЕРЫ DS-2CD6XXX СЕРИИ | | |
| DS-2CD6412FWD-30 (2м) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с одним выносным объективом, длина кабеля к объективу: 2м, объектив: -30: 4мм @F2.0, угол обзора: 73.1° (4мм), 120° (2.0мм), 92.5°(2.8мм), 46°(6мм), M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, , -30°С +60°С | 32 990,00 р. |
| DS-2CD6412FWD-31 (2м) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с двумя выносными объективами, длина кабеля к объективу: 2м , M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, -30°С+60°С | 36 990,00 р. |
| DS-2CD6412FWD-30 (8м) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с одним выносным объективом, длина кабеля к объективу: 8м, объектив: 4мм @F2.0, угол обзора: 73.1° (4мм), 120° (2.0мм), 92.5°(2.8мм), 46°(6мм), M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, -30°С +60°С | 33 990,00 р. |
| DS-2CD6412FWD-31 (8м) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с двумя выносными объективами, длина кабеля к объективу: 8м, M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, -30°С +60°С, | 37 990,00 р. |
| iDS-2CD6412FWD/C | 1.3Мп IP-камера с функциями видеоаналитики и электронным ИК-фильтром, выносной объектив: 2.1мм@ F2.2, угол обзора: 115°, 2.8мм @F2.0, угол обзора: 92.5°, длина кабеля к объективу: 2м или 8м, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, EIS, ROI (4 зоны или динамический анализ), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, подсчет людей, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-232, 1 RS-485, 12В DC, -30 °С +60 °С | 53 990,00 р. |
| iDS-2CD6124FWD-I/H | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 0.01лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением до 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, построение тепловых карт, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS232, 1 RS-485, 12В/РоЕ, IK10, -30 °С – 60 °С | 95 990,00 р. |

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| DS-9632NI-I8 | 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), Вых.видео: 1 VGA1 (2560x1440p), HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (1920x1080p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, Синхр.воспр. 4 кан. 8Мп, 16 кан. -1080P, 8 SATA интерфейсов для 8 HDD до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/4, 445×470×90 мм, питание 100-240В AC, 10 кг (без HDD) | 108 990,00 р. |
| DS-9664NI-I8 | 64 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), Вых.видео: 1 VGA1 (2560x1440p), HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (1920x1080p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, Синхр.воспр. 4 кан. 8Мп, 16 кан. -1080P, 8 SATA интерфейсов для 8 HDD до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/4, 445×470×90 мм, питание 100-240В AC, 10 кг (без HDD) | 142 990,00 р. |
| DS-9632NI-I16 | 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с, выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), Вых.видео: VGA1/ HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (2560x1440p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, H.265/H.264/MPEG4, Синхр.воспр. 4 кан. 4К или 16 кан. -1080P, 16 SATA интерфейсов до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, видеоаналитика, двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), (2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/8, 445×496×146 мм, питание 100-240В AC, 12.5 кг (без HDD) | 145 990,00 р. |
| DS-9664NI-I16 | 64 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с, выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), Вых.видео: VGA1/ HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (2560x1440p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, H.265/H.264/MPEG4, Синхр.воспр. 4 кан. 4К или 16 кан. -1080P, 16 SATA интерфейсов до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, видеоаналитика, двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), (2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/8, 445×496×146 мм, питание 100-240В AC, 12.5 кг (без HDD) | 229 990,00 р. |
| DS-96256NI-F24 | 256 IP-Камер, Входная пропускная способность 640Мб/с (или 400 Мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 400Мб/с, удаленные соединения: 256, двусторонний аудиовход: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ). Вых.видео: VGA/HDMI1 (1920x1080p), HDMI2 (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Синхр.воспр. 8 кан@1080P, 1 x USB2.0, 2 x USB3.0, 4 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232, RS-485 (для клавиатуры), 24 SATA интерфейса (каждый до 6ТБ), 1 miniSATA (опционально), тревожные входы/выходы 16/8, поддержка RAID-массива 0,1,5,10, 24шт. 447 × 528 × 172 мм, питание 100-240В AC, 28.1 кг (без HDD). | 534 990,00 р. |
| DS-96256NI-F24/H | 256 IP-Камер, Входная пропускная способность 640Мб/с (или 400 Мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 400Мб/с, удаленные соединения: 256, двусторонний аудиовход: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ). Вых.видео: VGA/HDMI1 (1920x1080p), HDMI2 (1920x1080p), 12 HDMI 1920x1080p, LCD-монитор, аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Синхр.воспр. 44 кан@1080P, 1 x USB2.0, 2 x USB3.0, 4 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232, RS-485 (для клавиатуры), 24 SATA интерфейса (каждый до 6ТБ), 1 miniSATA (опционально), тревожные входы/выходы 16/8, поддержка RAID-массива 0,1,5,10, 24шт. 447 × 528 × 172 мм, питание 100-240В AC, 28.1 кг (без HDD). | 610 990,00 р. |
| КОДЕРЫ DS-6701HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 1 канал (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 1 канал, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4ТБ, microSD до 32Гб, 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, тревожные вход/выход 1/1, 12В DC, 80x90x39мм | 17 990,00 р. |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| DS-6704HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 4 канала (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 4 канала, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, microSD до 32Гб, 1 RJ45 10М / 100М Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, 1 RS-232, тревожные вход/выход 4/2, 12В DC, 114x128x48мм | 34 990,00 р. |
| DS-6708HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 8 каналов (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 8 каналов, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, 1 RJ45 10М / 100М /1000М Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, 1 RS-232, тревожные вход/выход 8/4, 12В DC, 315x200x45мм | 51 990,00 р. |
| DS-6716HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 16 каналов (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 16 каналов, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, 1 RJ45 10М / 100М /1000М Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, 1 RS-232, тревожные вход/выход 16/4, 12В DC, 440x274x45мм | 69 990,00 р. |
| СХД | | |
| DS-A81016S | Процессор: 64битный multi-core. Система: Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS, IPSAN:180 каналов (2Мб/с), CVR: 320 каналов (2Мб/с),16 HDD (SATA /1ТВ,2ТВ,3ТВ,4ТВ, поддержка горячего копирования, RAID-массив 0, 1,3,5,6,10,50,JBOD, горячая замена. Порт данных 6×1000М self-adaptive Ethernet interface, порт управления 1×100М self-adaptive Ethernet interface, SAS-порт 1 (6Гб/с), VGA выход, СОМ-интерфейс 2 (1 для терминала, и 1 для мобильной тревоги/UPS), USB-интерфейс, 440×132×480мм, до 20кг (без жестких дисков), макс. 460Вт, влажность при работе 20%-80%, при хранении 5%-90% (без резкого холода и конденсата) | 628 000,00 р. |
| DS-A82024D | Двойной контроллер процессор: 64битный multi-core. Память: 4Гб на контроллер (опц до 8Гб) IPSAN: 256 каналов (2Мб/с), CVR: 448 каналов (2Мб/с), 24 HDD (SAS/1ТВ, 2ТВ, 3ТВ, 4ТВ (SSD опционально), поддержка горячего копирования, RAID-массив 0, 1,3,5,6,10,50,JBOD, горячая замена. Интерфейс данных 4x1000М Ethernet на контроллер (может быть увеличено до 4*GE или 2*10GE или расширить 4*8G FC интерфейс), интерфейс управления 1 x1000М Ethernet, SAS-интерфейс поддерживается, СОМ-интерфейс 2 (1 для терминала, и 1 для мобильной тревоги/UPS), 2 USB-интерфейса, 447×172×550мм, до 32кг (без жестких дисков), макс. 1050Вт, влажность при работе 20%-80%, при хранении 5%-90% (без резкого холода и конденсата), рабочая температура: 5 °С~40 °С, температура хранения -20 °С~70 °С | 1 646 000,00 р. |
| DS-AJ6816S-H3 | 1 контроллер, 1 SAS интерфейс Upper-level (6Gbps), 1 SAS интерфейс Lower-level (6Gbps), 16 интерфейсов диска, SATA, SAS, поддержка горячей замены, резервное питание (1+1), корпус 3U, 440x132x480мм, 15кг, мощность меньше 550Вт, рабочая температура от 5-40°С, рабочая влажность 20%-80% | 346 000,00 р. |
| DS-AJ6824D-H3 | 2 контроллера, 2 SAS интерфейс Upper-level (6Gbps), 1 SAS интерфейс Lower-level (6Gbps), 24 интерфейса диска, SAS, поддержка горячей замены, резервное питание (1+1), корпус 4U, 447x172x525мм, 30кг, мощность меньше 550Вт, рабочая температура от 5-40°С, рабочая влажность 20%-80% | 866 000,00 р. |
| DH-IPC-HFW1120SP-W-0280B | Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; -40-+60С | 6 700,00 р. |
| DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B | Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 6 700,00 р. |
| DHA-DH-IPC-HFW1320SP-W-02 | Уличная Wi-Fi IP видеокамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 20fps@3M(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080); ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; DC12В; -40-+60С | 11 600,00 р. |

Скоростные PTZ IP видеокамеры

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| DH-SD6AL230F-HNI-IR | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF, WIPER ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/НI-POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 135 400,00 р. |
| DH-SD65F230F-HNI | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.002лк/F1.6(цвет), 0,0002лк@F1.6(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF, WIPER ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 99 200,00 р. |
| DH-SD59430U-HN | Камера IP PTZ, 1/3" 4М CMOS, 30х, H.265/H.264/MJPEG, 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с), WDR(120DB), ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/3A, -40С~+70С, IP66 | 81 600,00 р. |
| DH-SD59230T-HN | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DWDR, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 72 800,00 р. |
| DH-SD50230T-HN | Камера IP PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 30х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.3-129мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/1.5A/POE, -40С~+60С, IP67, ИК10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте | 68 400,00 р. |
| DH-SD6C220T-HN | Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DWDR, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD и RS485; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 59 500,00 р. |
| DH-SD6C230T-HN | Камера IP PTZ, 1/2.7" 2М CMOS, 30х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/3A, -40С~+60С, IP66, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте | 81 600,00 р. |
| DH-SD59220T-HN | PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20X оптический зум; ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Micro SD; аудио 1/1; тревожные вх.вых 2/1; AC24В/POE+; IP66; -40-+60С | 48 100,00 р. |
| DH-SD59120T-HN | Скоростная купольная PTZ IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3Мп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP (1~25к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DWDR, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 41 700,00 р. |
| DH-SD50220T-HN | Камера IP PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 20х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.7-94мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/1.5A/POE, -40С~+60С, IP67, ИК10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте | 41 700,00 р. |
| DH-SD40212T-HN | Скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б);ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С; | 37 500,00 р. |
| DH-SD42212T-HN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 12х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, WDR, ICR, DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, 5.1-61.2мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/1.5A/POE(802.3at), -40С~+60С, IP66, крепление на поверхность | 33 100,00 р. |
| DH-SD42C212T-HN | Внутренняя скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; Рабочая температура: -10 -+60 С; | 33 100,00 р. |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| DH-SD29204S-GN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD, микрофон, Alarm 2/1, DC12V/PoE, -30С~+60С, крепление на поверхность | 18 100,00 р. |
| DH-SD29204T-GN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD, микрофон, Alarm 2/1, DC12V/PoE, -30С~+60С, крепление на поверхность | 18 100,00 р. |
| DH-SD22204T-GN | Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, объектив 2.7-11мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30С~+60С, IP66, IK10, крепление на поверхность | 14 100,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (Speed dome):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|--|---------------|
| Speed dome | | |
| IP скоростные поворотные камеры серии DE | | |
| DS-2DE4220-AE3 | 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264/MJPEG с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20x zoom, 24В AC 12 Вт макс., PoE, БП в комплекте, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -10°C... +50°C | 37 990,00 р. |
| DS-2DE4220-AE | 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264/MJPEG с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20x zoom, 24В AC 18 Вт макс., PoE+, БП в комплекте, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -40°C... +65°C, IP66 | 39 990,00 р. |
| DS-2DE5220I-AE | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) 4.7-94мм, 20X, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.02лк/F1.5 (цвет.) 0,002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, маскирование, 300 предустановок, видео H.264/MJPEG с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, ROI (4 зоны), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные вход/выход 2/1, аудиовход/выход, слот для microSD/SDHC до 128Гб, питание 24В AC/ Hi-PoE, БП в комплекте, 4кг, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, -40°C... +65°C, IP66 | 55 990,00 р. |
| IP скоростные поворотные камеры серии DF | | |
| DS-2DF5284-AEL | 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,3лк/F1.6 (цвет.) 0,02лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, Антитуман, BLC, Автослежение, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, двусторонний звук, запись на микро SD до 128Гб, 4.7-94мм, 20x увеличение, 16x цифр. увеличение, 24VAC ±10% (макс 60Ватт), Питание по Hi-Poe: 40Ватт макс. БП в комплекте, , IK10, температурный режим при 24В AC -60°C... +65°C, при Hi PoE -40°C. +65°C, IP66 | 86 990,00 р. |
| DS-2DF5286-A | 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,02лк/F1.6 (цвет.) 0,002лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, двусторонний звук, запись на SD, 4.3-129мм, 30x увеличение, 16x цифр. увеличение, 24VAC ±10% (макс 40Ватт), БП в комплекте, -50°C... +65°C, IP66 | 108 990,00 р. |
| DS-2DF5286-AEL | 2Мп Full HD Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 4.3-129мм, 30X, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,02лк/F1.6 (цвет.) 0,002лк/F1.6 (Ч/Б), 3D DNR, DWDR, HLC, антитуман, BLC, маскирование, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 30x увеличение, 16x цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, температурный режим при 24В AC, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, -60°C +65°C, при Hi PoE -40°C +65°C, IP66 | 108 990,00 р. |
| DS-2DF6223-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°C... +65°C, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 100 990,00 р. |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| DS-2DF6236-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.7-205.2мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 133 990,00 р. |
| DS-2DF6336V-AEL | 3Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048x2160, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 142 990,00 р. |
| DS-2DF6236V-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Lightfighter с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 3D DNR, 140дБ WDR, HLC, BLC, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 129 990,00 р. |
| DS-2DF7274-A | 1.3Мп HD Ready Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, Progressive Scan CMOS, с ИК-подсветкой (до 150м!) объектив 4.3-86мм, 20X, 0,02лк/F1.4 (цвет.) 0,002лк/F1.4 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHS до128Гб, питание 24В, БП в комплекте, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты, -40°С... +65°С, IP66 | 112 990,00 р. |
| DS-2DF7286-AEL | 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) объектив 4.3-129мм, 30X, 1/2.8"Progressive Scan CMOS, 0,02лк/F1.6 (цвет.) 0,002лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, антитуман, BLC, маскирование, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 16х цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, питание 24В/Hi-PoE, БП в комплекте, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, -60°С... +65°С, IP66 | 125 990,00 р. |
| DS-2DF8236I-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 152 990,00 р. |
| DS-2DF8223I-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 116 990,00 р. |

| | | |
|--|---|---------------|
| DS-2DF8236IV-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Lightfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 140дБ WDR, HLC, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 152 990,00 р. |
| DS-2DF8336IV-AEL | 3Мп Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048×1536, 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 161 990,00 р. |
| Скоростные поворотные платформы | | |
| DS-2DY5223IW-AE | Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 150м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, EIS, WDR 120дБ, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 45Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 162 990,00 р. |
| DS-2DY9188-A | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 357 990,00 р. |
| DS-2DY9188-AI2 | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 400 990,00 р. |
| DS-2DY9185-A | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 249 990,00 р. |
| DS-2DY9185-AI2 | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 292 990,00 р. |

DS-2DY9187-A18

2мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart лазерной-подсветкой до 800м, объектив 8-250мм, 32X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.8 (цвет.) 0,01лк/F1.8 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, EIS, DWDR, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 90Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты

411 990,00 р.

Прайс-лист на оборудование Hikvision (Домофоны):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|------------------------|--|-------------------|
| Домофоны | | |
| Вызывные панели | | |
| DS-KD8102-V | 1.3Мп IP вызывная панель, многоабонентская, клавиатура сенсорная, корпус - пластик, 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480*320, камера: HD720P, 25к/с, 10М/100М/1000М адаптивный Ethernet, Wiegand и RS-485, тревожные вход/выход 8/4, IP65, USB 2.0, 12В DC, LED-подсветка | 30 990,00 р. |
| DS-KD8002-VM | 1.3Мп IP вызывная панель, многоабонентская, клавиатура механическая, корпус - металл, 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480*320, камера: HD720P, 25к/с, 10М/100М/1000М адаптивный Ethernet, Wiegand и RS-485, тревожные вход/выход 8/4, IP65, USB 2.0, 12В DC, LED-подсветка | 40 990,00 р. |
| DS-KV8102-IM | 1.3Мп IP вызывная панель, на 1-го абонента, корпус - алюминий, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 15 990,00 р. |
| DS-KV8202-IM | 1.3Мп IP вызывная панель, на 2-х абонентов, корпус - алюминий, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 16 990,00 р. |
| DS-KV8402-IM | 1.3Мп IP вызывная панель, на 4-х абонентов, корпус - алюминий, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 17 990,00 р. |
| DS-KV8102-IP | 1.3Мп IP вызывная панель, на 1-го абонента, корпус - пластик, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 11 990,00 р. |
| DS-KV8102-VP | 1.3Мп IP вызывная панель, на 1-го абонента, корпус - пластик, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, LED-подсветка | 11 990,00 р. |
| Видеодомофоны | | |
| DS-KH8300-T | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600, 10/100Мб/с Ethernet, 8 тревожных входов, поддержка SD карт до 32 Гб, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 16 990,00 р. |
| DS-KH8301-WT | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600, встроенная камера: 640*480, 10/100Мб/с Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 тревожных входов, поддержка SD карт до 32 Гб, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 21 990,00 р. |
| DS-KH6310 | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*480, 10/100Мб/с Ethernet, 8 тревожных входов, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 12 990,00 р. |
| DS-KH6310-W | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*480, 10/100Мб/с Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 тревожных входов, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 13 990,00 р. |
| DS-KAD606 | 8 x 100Мб/с портов (поддерживает 6ти канальное питание по PoE и 2х канальное каскадирование LAN), встроенный стабилизатор напряжения, подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов 16 x 100Мб/с портов (поддерживает 12ти канальное питание по PoE и 4х канальное каскадирование LAN), встроенный стабилизатор напряжения, подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов | 12 990,00 р. |
| DS-KAD612 | Источник питания для внешних и внутренних панелей видеодомофонов | 16 990,00 р. |
| DS-KAW50-1 | Выход: 12В DC, 4.2А | 2 890,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (Оборудование для транспорта):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|------------------------------------|---|-------------------|
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА | | |
| камеры с разрешением 1,3 мп | | |
| DS-2CD6510-IO | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, , видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(6мм, 46°; 8мм, 35.5°; 12мм, 22°), угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: -90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 155.17×110.9×60.8мм, 846гр, 40°С +70°С , IP68 | 22 990,00 р. |
| DS-2CD6510-I | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(6мм, 46°; 8мм, 35.5°; 12мм, 22°), угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: -90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 155.17×110.9×60.8мм, 846гр , -40°С +70°С, IP68 | 27 990,00 р. |
| DS-2CD6510D-IO | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(2.8мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40°С +60°С , IP66 | 16 990,00 р. |
| DS-2CD6510D-I | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(2.8мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40С +60С, IP66 | 20 990,00 р. |
| DS-2CD6510DT-IO | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1/1, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С , IP54 | 19 990,00 р. |
| DS-2CD6510DT-I | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С , IP54 | 25 990,00 р. |
| камеры с разрешением 2 мп | | |

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| DS-2CD6520D-IO | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 63°(2.8мм, 6мм, 8мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40°С +60°С, IP66 | 19 990,00 р. |
| DS-2CD6520D-I | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 63°(2.8мм, 6мм, 8мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40°С +60°С, IP66 | 23 990,00 р. |
| DS-2CD6520DT-IO | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С, IP54 | 23 990,00 р. |
| DS-2CD6520DT-I | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С, IP54 | 27 990,00 р. |
| DS-2CD6520ET-IO | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 6мм@F2.0, угол обзора: 46°, угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: 90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 163.7x122.5x65.1мм, 900гр, -40°С +70°С, IP68 | 27 990,00 р. |
| DS-2CD6520ET-I | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 6мм@F2.0, угол обзора: 46°, угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: 90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 163.7x122.5x65.1мм, 900гр, -40°С +70°С, IP68 | 32 990,00 р. |
| панорамные камеры | | |
| DS-2CD6562PT | 6Мп панорамная IP-камера для транспорта, 1/1.8" CMOS с электронным ИК-фильтром, 0.1лк F1.2, 3D DNR, объектив: 1.27мм@F2.0, угол обзора: 180° (на стене), 360° (на потолке), DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением: 1 fish eye 15к/с (1280x1280), 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048x1536) или 3 PTZ 12.5к/с (1024x768) 1 fish eye 25к/с (3072x2048) и 4 PTZ 25к/с (1024x768), поток 32кб/с-16Мб/с, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, 175x85x60.9мм, 410гр, -10°С +50°С, IP54 | 86 990,00 р. |
| мобильные видеорегистраторы | | |
| DS-M5504HMI | 4 канала аналоговых входов (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω), аудиовход 4 канала (авиационный разъем (линейный, 1кΩ), 1 VGA выход 1920x1080р, 1 CVBS выход (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω), 1 аудиовход (авиационный разъем (линейный, 600Ω). H.264, WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF, видеобитрейт 32Кб/с~2Мб/с, аудиосжатие G.711 (битрейт 16Кб/с), двойной поток, 1 x 2.5" SATA HDD/SSD до 1ТБ, двустороннее аудио G.722, тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10M/100M self-adaptive Ethernet interface, RS-232, RS-485, 1 x USB2.0, Linux, -10 °С ~ +55 °С, 178×170×50мм | 40 990,00 р. |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| DS-M7508HNI | 8 IP-входов, PoE, двустороннее аудио 1 канал G.722, входная пропускная способность 160Мб/с, 1 VGA 1920x1080p, 3 CVBS выхода (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω) 1920x1080p , 3 аудиовыхода - авиационный разъем (линейный,600 Ω). В реал. Времени-8 кан, синхронное воспр-1кан. 2x 2.5" SATA HDD/SSD (толщина диска не более 7мм), емкость до 1Тб, тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10М/100М адаптивный Ethernet интерфейс, 8 PoE, 1 eSATA, 1 USB 2.0, Система: Linux, вход +8~ +36В DC, выход 12В DC/2А, 5В DC/1А, 245.8×202×86.87мм | 129 990,00 р. |
| DS-M7508HNI/GW/WI | 8 IP-входов, 3G, Wi-Fi, PoE, двустороннее аудио 1 канал G.722, входная пропускная способность 160Мб/с, 1 VGA 1920x1080p, 3 CVBS выхода (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω) 1920x1080p , 3 аудиовыхода - авиационный разъем (линейный,600 Ω). В реал. Времени-8 кан, синхронное воспр-1кан. 2x 2.5" SATA HDD/SSD (толщина диска не более 7мм), емкость до 1Тб, тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10М/100М адаптивный Ethernet интерфейс, 8 PoE, 1 eSATA, 1 USB 2.0, Система: Linux, вход +8~ +36В DC, выход 12В DC/2А, 5В DC/1А, 245.8×202×86.87мм, | 149 990,00 р. |
| DS-6102HLI-T(GW/GLE) | Процессор Cortex-A9 Dual 1.2G Hz, RAM 1Гб, ROM 16Гб, макс. 32Гб внешней SD-карты, Сенсорный экран 3.5" (800*480), встроенный GPS, Wi-Fi (802.11a/b/g/n (2.4G/5.8G), Bluetooth (BT V4.0), Электронный компас, встроенная камера, видеовход для аналоговой камеры, аудиовход (гарнитура bluetooth, основной микрофонный), видео и аудиовыход microHDMI, IP66, влагозащита, пылезащита, ударозащита (макс. высота 1.5м), USB 2.0, - 20 ~+50 , 147.5*71*30мм | 129 990,00 р. |
| LED экраны | | |
| DS-D5032SC | 32", TFT-LED Экран, разрешение: 1366x768, яркость: 300кд/с2, контраст 1200:1, время ответа: 6мс, цвет: 16.7М, область просмотра: 697.685×392.25мм, угол обзора: горизонталь 178°, вертикаль 178°. Входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 CVBS; 1 BNC выход, 1 PC AUDIO выход. Питание 100 ~ 240В AC, менее 75Вт, рабочие условия: 5°C ~ 40°C, 10%~85% (без конденсата) ,5%~95%, 732.4×431.9×70.6мм, 5.5кг, условия хранения: -20°C 55°C | 99 990,00 р. |
| DS-D5042FC | 42", TFT-LED Экран, разрешение: 1920x1080, яркость: 380кд/с2, контраст 1200:1, время ответа: 6мс, цвет: 16.7М, область просмотра: 627.9×522мм, угол обзора: горизонталь 178°, вертикаль 178°. Входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 CVBS; 1 BNC выход, 1 PC AUDIO выход. Питание 100 ~ 240В AC, менее 150Вт, рабочие условия: 5°C ~ 40°C, 10%~85% (без конденсата) , 5%~95%, 963.3×558.9×70.6мм, 5.5кг, условия хранения: -20°C 55°C | 187 990,00 р. |
| DS-D2046NL-B | 46", LED Экран, разрешение: 1920x1080, яркость: 500кд/с2, контраст 4500:1, время ответа: 8мс, цвет: 16.7М, область просмотра: 1018.08×572.67мм, угол обзора: горизонталь 178°, вертикаль 178°. Входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI, 1 BNC, 1 YPbPr; 2 BNC выход, 1 VGA, 1 DVI выход. Питание 90 ~ 264В AC, 111Вт, 10%~85% (без конденсата) , 1023.8×579×132мм, рабочие условия: 0°C ~ 40°C | 325 990,00 р. |

it-практика

ООО "АйТи-Практика", г.Екатеринбург, ул. 8 Марта 212, оф. 316, т.(343) 379-06-56, 89122440192, itp@it-practica.ru, www.it-practica.ru

Прайс-лист на оборудование Hikvision (Аналоговые):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|------------------------------------|---|---------------|
| АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ | | |
| купольные видеокамеры | | |
| DS-2CE5512P | Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица DIS 1/4", 500 ТВЛ, 3-AXIS, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+60 | 1 890,00 р. |
| видеокамеры с ИК подсветкой | | |
| DS-2CC102P-IR3 | Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 6 мм, питание 12VDC, -40...+60 | 3 390,00 р. |
| DS-2CE15C2P-IR | Цилиндрическая аналоговая видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 1/3" PICADIS, 720ТВЛ, Дальность ИК до 20 м, 12В DC, Умная ИК-подсветка, объектив 3.6 (2.8mm, 6mm опционально) угол обзора 71.43°(3.6mm), 92.45°(2.8mm), 46.7°(6mm) @F1.2, -40°~60°, IP66, 1Vp-p композитный видеовыход (75Ω/ BNC) | 2 400,00 р. |
| ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | | |
| Эконом | | |
| DS-7216HVI-S | 16-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA). Видеовых: Main, Spot, VGA, Аудио вых/вх-RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 100 к/с, управление PTZ, 2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 2 Тб), 12VDC, 440x390x70(ШхВхГ) | 20 190,00 р. |
| Эксперт | | |
| DS-7304HWI-SH | WD1 запись в реальном времени, 4-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA), 1 кан. двустороннее аудио (RCA), Видеовыход: 1HDMI/1VGA/2CVBS, Разр. записи: WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF - 100 к/с, Синхр. воспр.: 4 канала, 4SATA для 2HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 4HDD, до 4 Тб каждый, 1 eSATA, 3xUSB2.0, сквозные каналы (опция), Тревожные входы/выходы 4/1, Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, 2 RS-485, 1 RS232, 100-240В AC, 445x390x70 мм, 5 кг (Без жестких дисков и DVD RW) | 24 490,00 р. |
| DS-7308HWI-SH | WD1 запись в реальном времени, 8-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA), 1 кан. двустороннее аудио (RCA), Видеовыход: 1HDMI/1VGA/2CVBS, Разр. записи: WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF - 200 к/с, Синхр. воспр.: 8 каналов, 4SATA для 2HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 4HDD, до 4 Тб каждый, 1 eSATA, 3xUSB2.0, сквозные каналы (опция), Тревожные входы/выходы 8/4, Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, 2 RS-485, 1 RS232, 100-240В AC, 445x390x70 мм, 5 кг (Без жестких дисков и DVD RW) | 28 490,00 р. |
| DS-8104HDI-S | Входы: 4 кан.видео (BNC), 4 кан.аудио (BNC), 1 микр.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024x768/60Hz). Синх.восп-е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-32 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с,CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. 4SATA для 2HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 4HDD (до 2Тб каждый). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19") | 38 900,00 р. |
| DS-8104HFI-S | Входы: 4 кан.видео (BNC), 4 кан.аудио (BNC), 1 микр.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024x768/60Hz). Синх.восп-е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-100 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с,CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. 8SATA для 4HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 8HDD (до 2Тб каждый). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19") | 60 900,00 р. |
| Гибридные | | |
| DS-9008HFI-S | 8ми-канальный цифровой видеорегиcтpатор. Сжатие - H.264; Вх/вых 8 аналоговых видеокамер, 8 IP видеокамер 4CIF (704x576) или 4 IP видеокамеры MegaPixel(720P), 8 аудиовхода, 2 микрофонных входа (связь сервер-клиент), 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход ,2-BNC аудиовыхода. Просмотр 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал. Разр. записи: 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ; 8SATA для 4HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 8HDD (до 2 Тб каждый) . Тревожные вход/выход - 16/4, скорость передачи -32 Kbps~2 Mbps, управление PTZ камерами, USB мышь/пульт д/у, Сеть -Ethernet , RJ-45, RS-485,RS232,USB поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, и CD-R/W. Питание 100~240В | 100 500,00 р. |
| Мобильные | | |
| DS-8104HMI-M | 4 канала видео 2 канала аудио, 4CIF 25к/с, GPS, дуальный поток, SD local rec или ding, G-датчик, встроенные беспроводные CDMA/WCDMA /CDMA 2000 модули, DC +12V | 39 990,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (Аксессуары):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|----------------------------|--|--------------|
| Аксессуары объектив | | |
| TV2810D-MPIR | Варифокальный 3Мп объектив. 2.8-10мм F1.4-С, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.2м, автоматическое управление диафрагмой, размер Ф34.5 х 54мм, вес 54гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. 1/ 2.7": диагональ: 120°~42.4°, горизонталь: 96.7°~34.2°, вертикаль: 73°~25.6° 1/3": диагональ: 109°~39.7°, вертикаль: 87.2°~31.6°, горизонталь: 65.4°~23.7° | 7 190,00 р. |
| TV2712D-MPIR | Варифокальный 3Мп объектив. 2.7-12мм F1.2-С, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка и увеличение, размер Ф48.5х61.3мм, вес <100гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/3": диагональ: 125.2°~30.3°, горизонталь: 97.2°~24.3°, вертикаль: 71.5°~18.2° 1/4": диагональ: 91.2°~22.9°, горизонталь: 72.1°~18.4°, вертикаль: 53.6°~13.8° | 15 990,00 р. |
| HV3816D-8MPIR под заказ | Варифокальный 8Мп объектив. 3.8-16мм F1.5-С, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, размер Ф55 х 75мм, вес 237гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. 1/ 1.8": диагональ: 123.9°~33.5°, горизонталь: 103.1°~28°, вертикаль: 68.5°~18.7° 1/2": диагональ: 115.6°~31.3°, вертикаль: 100.7°~27.3°, горизонталь: 61.3°~15.4° | 18 990,00 р. |
| TV0550D-MPIR | Варифокальный 3Мп объектив. 5-50мм F1.7-С, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.3м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка и увеличение, размер Ф43х76.71мм, вес 102гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/3": диагональ: 61.2°~6.8°, горизонталь: 49.6°~5.5°, вертикаль: 37.6°~4.2° 1/4": диагональ: 49.6°~5.5°, горизонталь: 40.0°~4.5°, вертикаль: 30.2°~3.4° | 21 990,00 р. |
| HV1140D-8MPIR под заказ | Варифокальный 8Мп объектив. P-Iris, 11-40мм F1.5-С, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка и увеличение, размер Ф48х93.3мм, вес 271.1гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/1.8": диагональ: 45.2°~13.8°, горизонталь: 36.7°~11.5°, вертикаль: 23.9°~7.6° 1/2": диагональ: 41.7°~12.8°, горизонталь: 35.8°~11.2°, вертикаль: 19.6°~6.3° | 32 990,00 р. |
| HF3417D-12MPIR под заказ | 12Мп объектив . 3.4мм F1.7-С, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка, размер Ф48.6х52мм, вес 191.6гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/1.7": диагональ: 167°, горизонталь: 129.6°, вертикаль: 95.7° 1/2": диагональ: 144.3°, горизонталь: 123.9°, вертикаль: 67.6° | 32 990,00 р. |
| кронштейн | | |
| DS-1601ZJ-corner | Наружный угловой монтаж. Для 5" 7" скоростных поворотных купольных камер. Белый, алюминий. 176.8×194×419.5 | 3 090,00 р. |
| DS-1602ZJ-corner | Наружный угловой монтаж. Для 5" 7" скоростных поворотных купольных камер. Белый, алюминий. 176.8×194×419.5 | 3 090,00 р. |
| DS-1602ZJ-pole | Крепление на столб, Крепится на столб/ вертикальную балку диаметром 91 — 114 мм, Для 5" и 7" скоростных купольных камер, 310×117×194 мм | 3 090,00 р. |
| DS-1602ZJ | Наружный монтаж на стене. Белый, алюминий. Для 5" 7" скоростных поворотных купольных камер, 97×182×305 | 2 190,00 р. |
| DS-1663ZJ | Кронштейн предназначен для крепления скоростных поворотных купольных видеокамер на потолок. 116.5×57мм | 990,00 р. |
| DS-1661ZJ | Для подвесного монтажа, 30см, . Белый. Для 5" скоростных купольных камер, 117 × 293 | 2 390,00 р. |
| DS-1229ZJ | Настенный монтаж для купольных камер: DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E; DS-2CD763PF(NF)-E; DS-2CD793PF(NF)-E; DS-2CD793P(N)FWD-E; DS-2CD733F-E | 2 690,00 р. |
| DS-1212ZJ | Настенный монтаж. Подходит камере в стандартном корпусе наружное и комнатное размещение. 188,5 × 95 × 50 | 890,00 р. |
| DS-1227ZJ | Кронштейн для крепления в потолок | 2 190,00 р. |
| DS-1272ZJ-120 | Кронштейн предназначен для крепления мини купольных видеокамер на стену.. Белый, Ф120×120×120mm | 1 890,00 р. |
| DS-1215ZJ | Адаптер для кронштейнов DS-1212ZJ ,DS-1213ZJ, DS-1225ZJ and DS-1226ZJ | 2 290,00 р. |
| DS-1258ZJ | Настенный монтаж для купольных мини-камер серии DS-2CD21xx-I. Белый, пластик. Ф118×80×182 мм | 790,00 р. |
| DS-1275ZJ | Кронштейн предназначен для крепления видеокамер 26xx, 42xx серии на столб, а также совместим с кронштейнами, крепящимися на стену. | 2 190,00 р. |

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| DS-1273ZJ-135 | Настенный монтаж для купольных камер серии DS-2CD27xx-I. Белый, алюминий. Ф135×182×120 мм | 2 190,00 р. |
| DS-1273ZJ-130B | Настенный монтаж для крепления купольных видеокамер и видеокамер в стандартном корпусе на стену. Имеет монтажную коробку для коммутации проводов. | 3 890,00 р. |
| DS-1273ZJ-DM25 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 250×178×82.5мм, 1105гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 290,00 р. |
| DS-1203ZJ | Внутренний кронштейн для подвешного монтажа, Белый. Для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и с оптическим увеличением, горизонтальный угол: 360°, вертикальный угол: 0~90°, 70.4×84×200.5мм, 220гр | 890,00 р. |
| DS-1214ZJ | Кронштейн предназначен для крепления на столб. Белый. Алюминиевый сплав и сталь, 117×226×194мм, 1895гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 6кг | 3 990,00 р. |
| DS-1259ZJ | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер серии 21xx в нишу и на потолок. 116.5×57мм, Белый. термопластик, 111×39.2мм, 200гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 2кг | 490,00 р. |
| DS-1260ZJ | Монтажная коробка для цилиндрических камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф88.5мм, 251гр. | 1 490,00 р. |
| DS-1268ZJ | Для подвешного монтажа купольных камер. Белый. Ф139×590мм, 2200гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 5 690,00 р. |
| DS-1269ZJ | Для подвешного монтажа купольных камер. Белый. 439×246×88мм, 480гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 6 кг | 5 190,00 р. |
| DS-1271ZJ-110 | Для подвешного монтажа компактных купольных камер. Белый. Ф150×560мм, 1270гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 490,00 р. |
| DS-1271ZJ-120 | Для подвешного монтажа компактных купольных камер. Белый. Ф150×573мм, 1290гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 5 190,00 р. |
| DS-1271ZJ-130 | Для подвешного монтажа купольных камер. Белый. Ф150×565мм, 1900гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 590,00 р. |
| DS-1271ZJ-135 | Для подвешного монтажа купольных камер. Белый. Ф136×565мм, 1350гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 690,00 р. |
| DS-1271ZJ-DM25 | Для подвешного монтажа купольных камер. Белый. 565×250×250мм, 1730гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| DS-1271ZJ-DM26 | Для подвешного монтажа купольных камер. Белый. Ф185×676мм, 2150гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 5 690,00 р. |
| DS-1272ZJ-110 | Кронштейн предназначен для крепления компактных купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 122×120×169мм, 480гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 790,00 р. |
| DS-1272ZJ-110B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 123×180×227.8мм, 1205гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 190,00 р. |
| DS-1272ZJ-120B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления компактных купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 123×180×233мм, 1225гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 490,00 р. |
| DS-1273ZJ-130 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 132×183.5×228.5мм, 690гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| DS-1273ZJ-130-TRL | Кронштейн с адаптивной платформой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 132×183.5×228.5мм, 870гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 390,00 р. |
| DS-1273ZJ-135B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 136×243×290мм, 1490гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| DS-1273ZJ-140 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену серии DS-2CC51xx. Белый, алюминиевый сплав, 140×182×120мм, 703гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| DS-1273ZJ-160 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 160×183.5×243мм, 845гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| DS-1273ZJ-160B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 160×243×303мм, 1630гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| DS-1273ZJ-DM26 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 255×255.7×185мм, 1550гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| DS-1273ZJ-DM26-B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 310×260×185мм, 2050гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| DS-1276ZJ | Кронштейн для углового монтажа. Белый, алюминиевый сплав, 126×105×250мм, 1950гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 10кг | 1 890,00 р. |
| DS-1280ZJ-DM18 | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф115мм, 150гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 090,00 р. |
| DS-1280ZJ-DM21 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Алюминиевый сплав, белый, Ф137×42мм, 250гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 190,00 р. |
| DS-1280ZJ-DM25 | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, 178.5×164×41мм, 340гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 190,00 р. |
| DS-1280ZJ-DM26 | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф165×65мм, 466гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 190,00 р. |
| DS-1280ZJ-S | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, 137×53.4×164.8мм, 527гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| DS-1280ZJ-M | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, 157×185×51.5мм, 621гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| DS-1280ZJ-PT3 | Монтажная коробка для купольных PTZ-камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф120×40мм, 104гр. | 1 090,00 р. |
| DS-1281ZJ-DM23 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. Ф136×48мм, Белый. Алюминиевый сплав, 245гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 1 090,00 р. |
| DS-1281ZJ-DM25 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. 153×164×45мм, Белый. Алюминиевый сплав, 300гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 1 190,00 р. |
| DS-1281ZJ-DM26 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. Ф165×75мм, Белый. Алюминиевый сплав, 425гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 1 190,00 р. |
| DS-1281ZJ-M | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. 157×165.5×60мм, Белый. Алюминиевый сплав, 586гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 2 190,00 р. |
| DS-1282ZJ-DM(mini) | Монтажная пластина для компактных купольных камер. Пластик, белый, Ф120мм, 33гр. | 190,00 р. |
| DS-1284ZJ-S | Монтажная коробка, 316L нержавеющая сталь | 31 990,00 р. |
| DS-1290ZJ-BL | Кронштейн для скрытых камер. Черный, пластик, 90×70×22мм, 56гр. | 490,00 р. |
| DS-1291ZJ-BL | Кронштейн для скрытых камер на потолок/ стол. Черный, пластик, 87×73×73мм, 70.2гр. | 390,00 р. |
| DS-1292ZJ | Настенный монтаж для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и камер с оптическим увеличением, наружное и комнатное размещение. Алюминиевый сплав, 70×97.1×217.9мм, 201гр. Совместим с DS-1275ZJ. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 2кг | 990,00 р. |
| DS-1293ZJ | Настенный монтаж для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и камер с оптическим увеличением, наружное и комнатное размещение. Алюминиевый сплав, 88×116.6×297.3мм, 473гр. Совместим с DS-1275ZJ. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 6кг | 1 190,00 р. |
| DS-1294ZJ | Настенный монтаж для PTZ-камер. Жесткий пластик, 230×80×130мм, 450гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 2 190,00 р. |
| DS-1602ZJ-box-pole | Крепление на стену/ столб диаметром 100-200мм, Белый, алюминий + сталь. С монтажной коробкой. Для скоростных поворотных камер, 209.7×314×600.8мм, 6840гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 10кг | 10 990,00 р. |
| DS-1602ZJ-box-corner | Крепление на стену, Белый, алюминиевый сплав. С монтажной коробкой. Для скоростных поворотных камер, 255.5×314×546.4мм, 8396гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 10кг | 10 990,00 р. |
| DS-1618ZJ | Крепление на стену, Белый, алюминиевый сплав. Для скоростных поворотных камер, 110×145×189мм, 550гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 30кг | 1 590,00 р. |
| DS-1619ZJ | Крепление на стену "Swap песок", Белый, алюминиевый сплав+сталь. Для скоростных поворотных камер, 445×130.4×841.5мм, 6426гр. | 11 990,00 р. |
| DS-1660ZJ | Крепление на перила/парапет или стену, Белый, алюминиевый сплав. 180×950×800мм, 2900гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 30кг | 6 390,00 р. |
| DS-1662ZJ | Кронштейн для подвесного монтажа, диаметром 500мм . Белый. Ф116.5×500мм, 960гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 30кг | 2 590,00 р. |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| DS-1691ZJ | Кронштейн для подвесного монтажа PTZ-камер. Белый. Сталь. 84x124x335мм, 980гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 2 890,00 р. |
| DS-1693ZJ | Настенный кронштейн для поворотных платформ. Белый. Сталь. 190x200x500мм, 5700гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 50кг | 15 990,00 р. |
| DS-1695ZJ | Настенный кронштейн. Для моделей: DS-2DF5220s. Белый, алюминиевый сплав + пластик. 157x86x246мм. | 4 690,00 р. |
| DS-1696ZJ | Кронштейн для подвесного монтажа для моделей DS-2DT6xxx антикоррозийных камер. 316L нержавеющая Сталь. | 16 990,00 р. |
| DS-1697ZJ | Настенный кронштейн для моделей DS-2DT6xxx антикоррозийных камер. 316L нержавеющая Сталь. | 17 990,00 р. |
| BSW0127-1210002 | 12В, 1А | 890,00 р. |
| КЛАВИАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ | | |
| DS-1002KI | Клавиатура для управления по 485-интерфейсу. Режим контроля RS-485 Режим полудуплекса, скорость в бодах: 1200 ~ 19200bps. Раздельное управление DVR и PTZ. Поддержка каскадного расположения DVR и клавиатур. 2D джойстик. Питание 12VDC. Размер (мм): 300мм(Д)x180мм(Ш)x86мм(В) | 18 990,00 р. |
| DS-1005KI | Клавиатура для управления, подключение через USB 2.0, совместимая система: Window XP/7/8/8.1, 3D управление по PTZ и 2 кнопки управления клавиатурой. Можно запрограммировать до 15 кнопок, поддержка индикаторов отображения состояния клавиатуры, совместима с множеством стороннего ПО и платформ. 3х позиционный джойстик, увеличение/вращение. Питание 5В DC через USB. Размер: 167x177.5x116мм | 20 990,00 р. |
| DS-1003KI | Клавиатура для управления по 485-интерфейсу. Режим контроля RS-485 Режим полудуплекса, скорость в бодах: 1200 ~ 19200bps. Раздельное управление DVR и PTZ. Поддержка каскадного расположения DVR и клавиатур. 3D джойстик. Питание 12VDC. Размер (мм): 360мм(Д)x200мм(Ш)x108мм(В) | 23 990,00 р. |
| DS-1004KI | Клавиатура для управления по RS-485 и RS-232. Функция управления меню DVR, Управление DVR, Купольными камерами, системой видеонаблюдения и аналоговой матрицей. Управление по PTZ. Установка и вызов предустановок, патрулирования. Свитч видео на аналоговую матрицу. 16 дополнительных клавиатур могут быть каскадированы. 4х позиционный джойстик. Питание 12В DC. Размер: 434x163x43мм | 23 990,00 р. |
| DS-1100KI | Клавиатура для управления. Эргономичный дизайн, 7" TFT экран 800x480, Отображение и воспроизведение видео 1080р, Управление скоростными поворотными и регистраторами, Поддержка до 15 пользователей (каждый может управлять до 256 устройств), Аудиовход/выход 1/2, 1RJ45 10/100/1000М, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0, Джойстик 3D, 15Вт, 12В DC, 110x193x435 | 83 990,00 р. |
| Блоки питания / PoE-коммутатор | | |
| DSA-12PFG-12 FEU 120100 | Европейский разъем. Подходит для DS-2DE3/2xxx серии мини-PTZ, AC12В/1А, Ф2.1 | 590,00 р. |
| НКА-A24250-230 | Европейский разъем. Подходит для DS-2D(A)F8/76/5xxx-A/A3/AW/AE/AE3/AEL; и DS-2D(A)E7/5/4xxx-A/A3/-AE/-AE3, AC24В/2.5А | 2 090,00 р. |
| 30Вт PoE-инжектор | 1 RJ45 интерфейс 1000М. Подходит для моделей DS-2DF8/76/5xxx-AE/AE3/AELs; и DS-2DE2DE7xxx-AE. | 7 190,00 р. |
| 60Вт PoE-инжектор | 1 RJ45 интерфейс 1000М. Подходит для DS-2DE5/4xxx-AE/-AE3 | 11 990,00 р. |
| DS-3D2208P | 8 100М PoE портов, 2 1000М PoE порта, 2 1000М SFP мультиплексных порта, 1 порт консоли, Таблица MAC адресов 8К, буфер памяти: 64Мб, пропускная способность 32Гб/с, скорость перенаправления пакетов 4.2Mpps, 110-240В AC (адаптивный), 1А/230В, PoE/PoE+, 340x250x44мм, потребление 170Вт (с вкл. PoE) | 44 990,00 р. |
| DS-3D2228P | 24 100М PoE портов, 4 1000М PoE порта, 4 1000М SFP мультиплексных порта, 1 порт консоли, Таблица MAC адресов 8К, буфер памяти: 64Мб, пропускная способность 32Гб/с, скорость перенаправления пакетов 9.6Mpps, 110-240В AC (адаптивный), 1А/230В, PoE/PoE+, 442x315x44мм, потребление 400Вт (с вкл. PoE) | 83 990,00 р. |
| КОЖУХИ | | |
| DS-1331HZ-H | Уличный кожух для камер в стандартном корпусе со встроенным подогревом и охлаждением, -40°C~60°C, 24В AC±10%, подогрев 60Вт, охлаждение 4Вт, IP67, материал кожуха: алюминиевый сплав + стекло, 445.3x110x169.2мм, 1900гр. | 12 990,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (TVI Видеокамеры):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|----------------------------|---|-------------------|
| TVI камеры | | |
| TVI камеры серии C0 | | |
| DS-2CE16C0T-IR | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 720,00 р. |
| DS-2CE56C0T-IRM | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 720,00 р. |
| DS-2CE56C0T-IRMM | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 120,00 р. |
| TVI камеры серии C2 | | |
| DS-2CE16C2T-VFIR3 | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; IP66; -40°С — 60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 5 290,00 р. |
| DS-2CE56C2T-VFIR3 | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс. | 5 290,00 р. |
| TVI камеры серии C5 | | |
| DS-2CE16C5T-VFIR3 | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); 1 CVBS и HD-TVI выход; IP66; -40°С — 60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс. | 6 490,00 р. |
| TVI камеры серии D0 | | |
| DS-2CE56D0T-IRM | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.2°(3.6мм), 103°(2.8мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 690,00 р. |
| DS-2CE56D0T-IRMM | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.2°(3.6мм), 103°(2.8мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 390,00 р. |
| TVI камеры серии D1 | | |
| DS-2CE56D1T-IRMM | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; 3.6мм (6мм опционально), угол обзора 91.3°(3.6мм), 59.9°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; BLC; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 4 990,00 р. |
| DS-2CE56D1T-VPIR | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 5 190,00 р. |
| DS-2CE16D1T-IR | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица, объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 5 190,00 р. |
| DS-2CE56D1T-VFIR | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; -20°С...+45°С; 12В DC±15%, 3Вт макс. | 6 390,00 р. |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| DS-2CE16D1T-VFIR3 (2.8-12мм | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 5Вт макс. | 7 890,00 р. |
| DS-2CE16D1T-AVFIR3 | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Видеовыход: HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 24В AC; 6Вт макс. | 8 290,00 р. |
| DS-2CE16D1T-AIR3Z | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 6Вт макс. | 9 990,00 р. |
| DS-2CE56D1T-VFIR3 (2.8-12мм | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4.5Вт макс. | 7 890,00 р. |
| DS-2CE56D1T-AIRZ | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); -20°C...+45°C; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 5Вт макс. | 9 690,00 р. |
| DS-2CE56D1T-VPiR3 | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 3Вт макс. | 8 890,00 р. |
| DS-2CE56D1T-AVPIR3Z | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 5Вт макс. | 10 990,00 р. |
| TVI камеры серии D5 | | |
| DS-2CE16D5T-IR | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (6мм опционально); угол обзора: 82.6°(3.6мм), 54.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 8 190,00 р. |
| DS-2CE56D5T-IRM | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.6°(3.6мм), 103.5°(2.8мм), 54.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 8 190,00 р. |
| DS-2CE56D5T-VFIR | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); -20°C...+45°C; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 11 490,00 р. |
| DS-2CE16D5T-VFIT3 | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXiR-подсветкой до 50м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 7Вт макс. | 11 890,00 р. |
| DS-2CE56D5T-VPiR3 | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; IK10; -40°C...+60°C; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 12 890,00 р. |
| DS-2CE56D5T-AIRZ | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); -20°C...+45°C; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 6Вт макс. | 13 690,00 р. |
| DS-2CE16D5T-AIR3ZH | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; 3D DNR; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 12Вт макс. | 13 990,00 р. |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| DS-2CE56D5T-AVPIR3Z | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 6Вт макс. | 14 990,00 р. |
| TVI камеры серии D9 | | |
| DS-2CC12D9T | 2Мп HD-TVI камера в стандартном корпусе 2Мп CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; 3D DNR; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 9 900,00 р. |
| DS-2CE16D9T-AIRAZH (5-50mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 110м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 5-50мм@F1.4; угол обзора: 59.8° - 6.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; 3D DNR; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP67; -40°С...+60°С; 12В DC±15%, 24В AC±15%; 20Вт макс. | 17 490,00 р. |
| TVI Speed dome | | |
| DS-2AE5223TI-A | Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 150м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.05Лк@F1.4 (цвет), 0.005Лк/F1.4 (ч/б); вариообъектив 4-92мм; 23X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWDR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; тревожные вход/выход 2/1; RS-485; 24В AC±15%; грозозащита; IP66; -40 °С-65°С; 24Вт макс. | 45 490,00 р. |
| DS-2AE7230TI-A | Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 120м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.02Лк@F1.6 (цвет), 0.002Лк/F1.6 (ч/б); вариообъектив 4-120мм; 30X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWDR; Видеовыход: HD-TVI; RS-485; 24В AC±15%; грозозащита; IP66; -40 °С-65°С; 30Вт макс. | 59 990,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (TVI Видеорегистраторы):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|--|-------------------|
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ | | |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-E1/E2 | | |
| DS-7204HGHI-E1 | Видеорегистратор 4 канала видео и 4 аудио, 1 канал IP (до 960р) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1 RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55° | 5 990,00 р. |
| DS-7208HGHI-E1 | Видеорегистратор 8 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55° | 8 990,00 р. |
| DS-7208HGHI-E2 | Видеорегистратор 8 каналов видео и 1 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 1 RCA, 1 двусторонний аудио RCA. Аудиовыход: 1 RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов@720р, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 2 SATA до 6Тб, 380×290×48мм, питание 12В DC, -10°~55° | 11 990,00 р. |
| DS-7216HGHI-E1 | Видеорегистратор 16 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-6мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, питание 12VDC, 260×222×45мм, тревожные вход/выход 4/1, -10°~55° | 15 390,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-F1 | | |
| DS-7204HGHI-F1 | Видеорегистратор 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@960р; Выход: 4 канала, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 960р@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 8Вт макс. | 5 990,00 р. |
| DS-7208HGHI-F1 | Видеорегистратор 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Выход: 8 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080р@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 12Вт макс. | 8 990,00 р. |
| DS-7216HGHI-F1 | Видеорегистратор 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Выход: 16 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080р@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс. | 15 390,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ с | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| DS-7204HGHI-SH | Видеореги­стратор 4 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 1 канал IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 315mm×242×45, питание 12VDC, -10°~55° | 8 590,00 р. |
| DS-7208HGHI-SH | Видеореги­стратор 8 каналов TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 315mm×242×45, питание 12VDC, -10°~55° | 12 990,00 р. |
| DS-7216HGHI-SH | Видеореги­стратор 16 каналов TVI 720P REAL TIME и 16 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 380mm×290×48, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55° | 24 990,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ c | | |
| | Видеореги­стратор 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@1080p; Видео­вход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видео­выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1 канал 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 15Вт макс. | 8 590,00 р. |
| DS-7204HQHI-F1/N DS-7208HQHI-F1/N | Видеореги­стратор 8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Видео­вход: 8 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видео­выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 серийный интерфейс 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс. | 12 990,00 р. |
| DS-7216HQHI-F2/N | Видеореги­стратор 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Видео­вход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видео­выход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (3840x2160), 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 2 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 30Вт макс. | 24 990,00 р. |
| TUBRO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ ce | | |
| DS-7208HQHI-SH | Видеореги­стратор 8 каналов TVI 1080P REAL TIME и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:8 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M /1000 Madaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 380mm×290×48, тревожные вход/выход 8/4, питание 12VDC, -10°~55° | 20 990,00 р. |
| TUBRO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ ce | | |

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| DS-7204HUHI-F1/N | Видеореги­стратор 4-х каналь­ный гибри­дный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 3Мп@15к/с; 1080р@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 15Вт макс. | 10 990,00 р. |
| DS-7216HUHI-F2/N | Видеореги­стратор 16-ти каналь­ный гибри­дный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 5Мп@12к/с, 3Мп@15к/с, 1080р@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 2 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC: 20Вт макс. | 35 990,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ c | | |
| DS-7316HQHI-SH | Видеореги­стратор 16 каналов видео и 16 аудио, 2 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 16 каналов IP, H.264. Вых.видео: CVBS (1-ch), BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u. Разр. записи: 1080P, 2, USB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA, 3xUSB 2.0, 445 × 390 × 70мм, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55° | 53 990,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ c | | |
| DS-7316HQHI-F4/N | Видеореги­стратор 16-ти каналь­ный гибри­дный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 2 канала RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite@25к/с, 720р@12к/с, 720рLite@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 4 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 eSATA; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс. | 49 990,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ c | | |
| DS-7324HGHI-SH | Видеореги­стратор 24 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р, 1 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA. 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 55Вт макс. | 69 990,00 р. |
| DS-7332HGHI-SH | Видеореги­стратор 32 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р, 1 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA. 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 65Вт макс. | 82 990,00 р. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ c | | |

| | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| DS-8116HQHI-F8/N | <p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Вывод: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA до 1080p; 1 HDMI до 4K, 1 CVBS; Аудиовывод; 2 канала RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@12к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 8 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 eSATA; 1 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс.</p> | 104 990,00 p. |
| TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ с | | |
| DS-8124HGHI-SH | <p>Видеореги­стратор 24 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовывод: 1RCA. Двустороннее аудио 1 канал RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080p. 2 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3хUSB 2.0, 445×470×90мм, питание 100 ~ 240В AC, тревожные вход/выход 16/8, -10°~55°, 60Вт макс.</p> | 130 990,00 p. |
| DS-8132HGHI-SH | <p>Видеореги­стратор 32 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовывод: 1RCA. Двустороннее аудио. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 32х каналов, 2 RJ45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3хUSB 2.0, 445×470×90мм, питание 100 ~ 240В AC, тревожные вход/выход 16/8, -10°~55°</p> | 140 990,00 p. |
| DS-8116HQHI-SH | <p>Видеореги­стратор 16 каналов TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 2 канала IP до 2Мп (до 18ти каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовывод: 2RCA, Двустороннее аудио 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, G.726, G.711a, G.722 Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 2 RJ45 10М/100М /1000 adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3хUSB 2.0, 445×470×90, тревожные вход/выход 16/4, питание 100 ~ 240В DC, -10°~55°</p> | 121 990,00 p. |
| DS-1H18 | <p>Пассивный одноканальный приёмопередатчик по витой паре. Устройство предназначено для преобразования ассиметричного композитного видеосигнала с волновым сопротивлением 75 Ом в симметричный, для передачи его по кабелю "витая пара" на большие расстояния. Защита от перенапряжения; Разъем BNC на корпусе / разъем для подключения витой пары под зажим; Вывод: непосредственно с камеры; Передача цветного видеосигнала (HDTV) по кабелю витой пары CAT5 и CAT6 до 200 м.</p> | 690,00 p. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (HiWatch HD-TVI камеры):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|-------------------|
| HD-TVI видеокамеры с разрешением 1Мп | | |
| DS-T100 (2.8 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 р. |
| DS-T100 (3.6 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 р. |
| DS-T100 (6 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 р. |
| DS-T101 (2.8 mm) | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 1 980,00 р. |
| DS-T101 (3.6 mm) | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 1 980,00 р. |
| DS-T101 (6 mm) | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 1 980,00 р. |
| DS-T103 (2.8 mm) | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 р. |
| DS-T103 (3.6 mm) | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 р. |
| DS-T103 (6 mm) | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 р. |
| HD-TVI видеокамеры с разрешением 1.3Мп | | |
| DS-T116 | 1.3Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 97°-30.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 4 940,00 р. |
| DS-T119 | 1.3Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 97°-30.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс. | 4 940,00 р. |
| HD-TVI видеокамеры с разрешением 2Мп | | |
| DS-T200 (2.8 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| DS-T200 (3.6 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| DS-T200 (6 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| DS-T201 (2.8 mm) | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 510,00 р. |

| | | |
|------------------|---|-------------|
| DS-T201 (3.6 mm) | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 510,00 р. |
| DS-T201 (6 mm) | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 510,00 р. |
| DS-T203 (2.8 mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| DS-T203 (3.6 mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| DS-T203 (6 mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| DS-T226 | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс. | 7 690,00 р. |
| DS-T227 | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8 – 12мм; угол обзора 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С ; 12В DC±15%, 3Вт макс. | 6 040,00 р. |

it-практика

ООО "АйТи-Практика", г.Екатеринбург, ул. 8 Марта 212, оф. 316, т.(343) 379-06-56, 89122440192, itp@it-practica.ru, www.it-practica.ru

Прайс-лист на оборудование Hikvision (HiWatch IP-камеры):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|--|-------------|
| IP-видеокамеры с разрешением 1Мп | | |
| DS-I110 (4 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%, 3.5Вт макс. | 4 720,00 р. |
| DS-I110 (6 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°C до +60°C; 12В ±10%, 3.5Вт макс. | 4 720,00 р. |
| DS-I113 (2.8 mm) | 1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°C до +45°C; 12В ±10%, 3.2Вт макс. | 4 720,00 р. |
| DS-I113 (4 mm) | 1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°C до +45°C; 12В ±10%, 3.2Вт макс. | 4 720,00 р. |
| DS-I113 (6 mm) | 1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°C до +45°C; 12В ±10%, 3.2Вт макс. | 4 720,00 р. |
| DS-I114 (2.8 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°C ...+45°C; 5.5Вт макс. | 6 480,00 р. |
| DS-I114 (4 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°C ...+45°C; 5.5Вт макс. | 6 480,00 р. |
| DS-I114 (6 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°C ...+45°C; 5.5Вт макс. | 6 480,00 р. |
| DS-N241W (2.8 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°C ...+45°C; 5.5Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N241W (4 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°C ...+45°C; 5.5Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N241W (6 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°C ...+45°C; 5.5Вт макс. | 6 810,00 р. |
| IP-видеокамеры с разрешением 1.3Мп | | |
| DS-N201 (4 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°C...+60°C; 12В± 10%/ РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |

| | | |
|---|--|--------------|
| DS-N201 (6 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; - 40°С...+60°С; 12В± 10%/ PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N201 (8 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК- фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N201 (12 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК- фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N211 (2.8 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора: 92.5°; механический ИК- фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N211 (4 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК- фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N211 (6 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; - 40°С...+60°С; 2В/PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N211 (8 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК- фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-N211 (12 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК- фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/PoE; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| DS-I126 | 1.3Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7.5Вт макс. | 10 990,00 р. |
| DS-I128 | 1.3Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; IK10; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 5.5Вт макс. | 10 990,00 р. |
| IP-видеокамеры с разрешением 2Мп | | |
| DS-I220 (4 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7Вт макс. | 8 240,00 р. |
| DS-I220 (6 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7Вт макс. | 8 240,00 р. |
| DS-I223 (4 mm) | 2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 6Вт макс. | 8 240,00 р. |
| DS-I223 (6 mm) | 2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 6Вт макс. | 8 240,00 р. |

it-практика

ООО "АйТи-Практика", г.Екатеринбург, ул. 8 Марта 212, оф. 316, т.(343) 379-06-56, 89122440192, itp@it-practica.ru, www.it-practica.ru

Прайс-лист на оборудование Hikvision (HiWatch Регистраторы):

| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|------------------------------------|---|--------------|
| Гибридные видеорегистраторы | | |
| DS-H104G | 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@720p Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 720p@25к/с. Синхр. воспр. 4 канала@720p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C;12В DC; 8Вт макс (без HDD). | 5 050,00 р. |
| DS-H108G | 8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080p Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. Синхр. воспр. 8 каналов@720p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD). | 8 130,00 р. |
| DS-H116G | 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080p Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал:TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. Синхр. воспр. 16 каналов@720p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 20Вт макс (без HDD). | 14 290,00 р. |
| DS-H104Q | 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080p Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. Синхр. воспр. 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 8Вт макс (без HDD). | 7 140,00 р. |
| DS-H108Q | 8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@1080p Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080p@25к/с. Синхр.воспр. 5 каналов@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD). | 11 560,00 р. |
| DS-H116Q | 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@1080p Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080p@25к/с. Синхр.воспр. 5 каналов@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M /1000M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 20Вт макс (без HDD). | 17 590,00 р. |
| Сетевые видеорегистраторы | | |

| | | |
|----------|---|--------------|
| DS-N104 | <p>4-х канальный IP-регистратор Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 6Вт макс (без HDD).</p> | 5 490,00 р. |
| DS-N104P | <p>4-х канальный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 4 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; 48В DC; 6Вт макс (без HDD).</p> | 9 890,00 р. |
| DS-N108 | <p>8-ми канальный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6Тб; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 12В DC; 10Вт макс (без HDD).</p> | 7 690,00 р. |
| DS-N108P | <p>8-ми канальный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6Тб; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 48В DC; 10Вт макс (без HDD).</p> | 13 190,00 р. |
| DS-N116 | <p>16-ти канальный IP регистратор Видеовход: 16 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.264; Входящий поток 100 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 3 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6Тб; 1 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 12В DC; 15Вт макс (без HDD).</p> | 10 990,00 р. |

Прайс-лист на оборудование Hikvision (FullPrice):

| Категория | Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|------------|-------------------|---|--------------|
| 2xxx серия | DS-2CD2022-I | 2Мп Full HD Уличная мини IP-камера день/ночь, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (6мм опц.); 1/ 2.8" CMOS, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x960-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0.028Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, DWDR поток 32кб/с -12Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ. 60.5x70x154.2мм, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), BLC, ROI ,от -40°С до +60°С , IP66 | 10 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2042WD-I | 4Мп Уличная мини IP-камера день/ночь, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F1.2 (6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, WDR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ. 60.5x70x154.2мм,от -40°С до +60°С , IP66 | 12 490,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2122FWD-IS | 2Мп Уличная купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опция); 1/ 2.8" Progressive Scan CMOS, кодек H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x960-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32Кбит/с -16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/РоЕ. , BLC, ROI, обнаружение вторжения и пересечения линии, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для microSD-карты до 128Гб, 111x82мм, IK10 ,от -40°С до +60°С, IP66 | 10 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2142FWD-IS | 4Мп Уличная купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм опция); 1/ 3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32Кбит/с -16Мбит/с, Дуальный поток, питание 12В/РоЕ. , поддержка видеоаналитики, BLC, ROI, обнаружение движения, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для SD-карты до 128Гб, 111x82мм, 500гр. IK10, от -40°С до +60°С , IP66 | 12 490,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2312-I | 1,3Мп Уличная мини IP-камера день/ночь с EXIR подсветкой до 30м, фиксированный объектив 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, опц.); 1/3" CMOS, видео с разрешением 1280x960-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -12Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ, от -40°С до +60°С , IP66 | 10 490,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2342WD-I | 4Мп Уличная мини IP-камера день/ночь с EXIR подсветкой до 30м, фиксированный объектив 4мм @F1.2 (2.8мм, 6мм, опц.); 1/ 3" CMOS, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, H.264 / MJPEG/H.264+, WDR 120дБ, 0.01 Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; ICR, 3D DNR, 120дБ WDR, BLC, ROI, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/РоЕ, от -40°С до +60°С , IP66 | 14 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2622FWD-IS | 2Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, угол обзора: 113° - 33.8°, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео H.264/MJPEG, поток 32кб/с-12Мб/с, ICR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720), -40 °С ~ 60 °С, IP66 | 18 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2642FWD-IS | 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, день/ночь с механическим ИК-фильтром, варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 3D DNR, ROI Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РоЕ, обнаружение движения, пересечения линии, 95x105x258.6мм, 1200гр. , -40 °С ~ 60 °С, IP66 | 23 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2642FWD-IZS | 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, моторизированный варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, ROI, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РоЕ, обнаружение движения, пересечения линии, , 95x105x258.6мм, 1200гр. 20к/с (2688x1520), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720), -40 °С ~ 60 °С, IP66 | 26 990,00 р. |

| | | | |
|------------|--------------------|--|--------------|
| 2xxx серия | DS-2CD2722FWD-IS | 2Мп IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG, поток 32Кбит/с-8Мбит/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, бнаружение движения, пересечения линии 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 136×101 мм, 500гр., -30 °С ~ 60 °С | 18 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2722F-IS (B) | 2Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 20м, варифокальный объектив 2.8-12мм, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG, поток 32Кбит/с-12Мбит/с, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, бнаружение движения, пересечения линииС 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 140×99.9мм, металлический корпус, -40 °С ~ 60 ° металлический корпус, IK10, IP66 | 18 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2742FWD-IS | 4Мп Уличная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG , кодек H.264+ , WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, ICR, 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC,поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, -40 °С ~ 60 °С, IK10, IP66 | 23 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2742FWD-IZS | 4Мп Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, моторизированный варифокальный объектив 2.8-12мм @F1.4, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°,1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG/H.264+ , поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, Дуальный поток, запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/РоЕ, IK10, обнаружение движения, пересечения линии 20к/с (2688x1520), 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), -40 °С ~ 60 °С, IK10, IP66 | 26 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2432F-IW | 3Мп Компактная IP-камера день/ночь с Wi-fi, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция),, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536 - 20к/с, 1920x1080 - 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, DWDR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), PIR-датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Динамик, 12В/РоЕ, -30°С +60°С | 11 490,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2432F-I | 3Мп Компактная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536 - 20к/с, 1920x1080 - 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, DWDR, 3D DNR, BLC, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), PIR-датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Динамик, 12В/РоЕ -30°С +60°С | 10 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2512F-IS | 1.3Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25к/с, поток 32кб/с-12Мб/с, DualStream, ICR, BLC, DWDR, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ.,-40°С+60°С, IP66 | 11 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2522FWD-IS | 2Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264+/H.264/MPEG-4 с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, ICR, BLC, WDR 120дБ, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ., -40°С +60°С, IP66 | 13 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2532F-IS | 3Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-12Мб/с, DualStream, ICR, BLC, DWDR, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ.,-40°С+60°С, IP66 | 14 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2542FWD-IS | 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264/MPEG-4 ,H.264+ , WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, DualStream, ICR, BLC, 120 дБ WDR, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РоЕ.,-40°С +60°С, IP66 | 15 990,00 р. |

| | | | |
|------------|-------------------|--|--------------|
| 2xxx серия | DS-2CD2542FWD-IWS | 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь с Wi-fi, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264/MPEG-4 ,H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, DualStream, ICR, BLC, 3D DNR, поддержка видеоаналитики(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/PoE. , -40°C +60°C, IP66 | 16 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2DE2202-DE3 | 2Мп IP-миникамера с функцией PTZ управления , 3.6-8.6мм 2х, угол обзора 77°-50° , 1/3" Progressive Scan CMOS, видео с разрешением 1920x1080 при 25к/с, 0.05 лк @ (F2.0, AGC вкл), DWDR, 3D DNR, BLC, питание 12В/PoE, IP54, 340гр, -10°C +50°C | 12 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2942F | 4Мп мини fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.6мм @F1.6; угол обзора 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали), 1/3" CMOS, видео с разрешением 2560 x 1440 при 12.5к/с и 1920 x 720 при 25к/с, 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.001лк@(F2.8, AGC вкл.); поток 32кб/с -8Мб/с, DualStream, 3D DNR, Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC карты до 128 Гб, питание 12В/PoE, от -10°C до +40°C | 19 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-2CD2822F | 2Мп FullHD 1080P IP-камера в стандартном корпусе, 1/2.8" CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив, Auto-iris DC drive, 0.005лк F1.2, 3D DNR, BLC, DWDR, HLC, видео H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с , поток 32Кбит/с-16Мбит/с, запись на SD (SD/SDHC/SDXC), тревожные вход/выход 1/1, аудио вход/выход, 1 RS-485, , питание 24В AC± 10%, 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) , 69.8×58×145мм, -30 °С 60 °С | 17 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-7604NI-E1/4P | 4 IP Камер, входная пропускная способность 40 Мб/с, исходящая пропускная способность 80 Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 4 канала 1080P, 1SATA интерфейс для 1 HDD до 6 ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 4 независимых PoE интерфейса 100Мб, 315x230x45 мм, менее 1 кг (без жестких дисков) | 11 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-7608NI-E2/8P | 8 IP Камер , Входная пропускная способность 80 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 8 каналов 720P, 6 каналов 1080P, 2SATA интерфейса для 2 HDD до 6ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 8 независимых PoE интерфейса 100Мб, 445 × 290 × 45 мм, питание 100-240В AC, 1 кг (без HDD) | 16 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-7616NI-E2 | 16 IP-Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонняя аудиосвязь, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр. воспр. 16 кан -4CIF. 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 HDD до 6 ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, тревожные вх/вых: 4/1,380 × 290 × 48mm , питание 12В DC, 1 кг (без HDD). | 15 990,00 р. |
| | DS-7616NI-E2/8P | 16 IP-Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонняя аудиосвязь, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр. воспр. 16 кан -4CIF. 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 HDD до 6ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 8 независимых PoE интерфейса 100Мб, тревожные вх/вых: 4/1,445 × 290 × 45mm , питание 100-240В AC, 1 кг (без HDD). | 20 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-7716NI-E4/16P | 16 IP Камер, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 16 кан. 4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 16 независимых PoE интерфейса 100Мб, 445 × 390 × 70 мм, питание 100-240В AC, 4 кг (без HDD)., 4 SATA интерфейса для 2 HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию), или 4HDD до 6Тб каждый, 1eSATA, тревожные входы/выходы 16/4 | 33 990,00 р. |
| 2xxx серия | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|---|--------------|
| 2xxx серия | DS-7732NI-E4 | 32 IP Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, выходная пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 16 кан. 4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232,RS-485, 445 x 390 x 70 мм, питание 100-240В AC, 4 кг (без HDD)., 4 SATA интерфейс для 2 HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию), или 4HDD до 6Тб каждый, 1eSATA, тревожные входы/выходы 16/4 | 40 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-7732NI-E4/16P | 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 160 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, удаленные соединения: 128, двусторонняя аудиосвязь, H.264+. Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p), Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 16 кан. 4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. - 720P, 6 кан. -1080P, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 16 независимых PoE интерфейса 100Мб, тревожные вх/вых:16/4, 445 x 390 x 70 мм, питание 100-240В AC, 4 кг (без HDD)., 4 SATA для 4 HDD до 6Тб каждый, 1eSATA | 44 990,00 р. |
| 2xxx серия | DS-7600NI-E1/A | 8 IP-Камер, Входная пропускная способность 80 Мб/с, выходная пропускная способность 80Мб/с, LCD-выход 1 канал 1920x1080, VGA: 1 канал выход на NVR, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, 1 3.5мм jack/ 2 канала вывод на колонки, H.264/MPEG4, Вых.видео: 1 VGA/ HDMI (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA линейный, Разрешение при зап./воспр. 6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 8 каналов 720P, 6 каналов 1080P, 1SATA интерфейса для 1 HDD (2.5") до 500Гб/1Тб, 2 x USB2.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, LCD-монитор 22", питание 12В AC, 4 кг (без HDD) | 40 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4224F-IS | 2Мп FullHD 1080P Уличная интеллектуальная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой до 30м, APД, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, 2,8-12мм, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, HLC, функции видеоаналитики, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66 | 53 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4224F-IZS | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), APД, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, моторизованный варифокальный объектив 2,8-12мм, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, HLC, функции видеоаналитики, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66 | 58 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4232FWD-IS | 3Мп Интеллектуальная уличная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой до 30м, APД, 1/3 CMOS с механическим ИК-фильтром, 2,8-12мм, 0.1лк F1.2, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66 | 61 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4312FWD-IHS | 1.3Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 1 RS-485, 1 RS-232, 24В/PoE, встроенный подогрев, IK10, -50°C 60°C, IP66 | 59 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4332FWD-IHS | 3Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG-4/MJPEG с разрешением до 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 1 RS-485, 1 RS-232, 24В/PoE, встроенный подогрев, IK10, -50°C 60°C, IP66 | 65 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4025FWD-A | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная IP-камера Lightfighter, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 140дБ, BLC, HLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики,тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C | 34 990,00 р. |

| | | | |
|----------|------------------------------|--|--------------|
| Smart IP | DS-2CD4125FWD-IZ | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C - 60°C | 36 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4525FWD-IZH | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м (2.8-12мм)/ 50м (8~32мм), варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 113-33.8°. 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 12В/ 24В/PoE, IK10, -50°C – 60°C, IP66 | 53 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4625FWD-IZHS | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная уличная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 150м, варифокальный моторизированный объектив 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 24В/PoE, IK10, -50°C – 60°C, IP66 | 75 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A25FWD-IZHS 2,8-12 мм | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м Lightfighter, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм@ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/PoE, -50°C – 60°C, IP67 | 48 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A25FWD-IZHS 8-32 мм | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м Lightfighter, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм@ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/PoE, -50°C – 60°C, IP67 | 55 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4026FWD-A | 2Мп FullHD 1080P интеллектуальная IP-камера Darkfighter, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.002лк F1.2, 3D DNR, WDR 120дБ, BLC, ABF, ROI, EIS, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с , поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C | 42 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4126FWD-IZ | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера Darkfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92°~32°, 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, EIS, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C +60°C | 40 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4526FWD-IZH | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера Darkfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92-32°. 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 12В/ 24В/PoE, IK10, -50°C – 60°C, IP66 | 57 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A26FWD-IZHS | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м Darkfighter, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@ F1.4, угол обзора: 92-32°, 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C – 60 °C, IP67 | 52 990,00 р. |

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|--------------|
| Smart IP | DS-2CD4A24FWD-IZHS (4,7-94 MM) | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м, объектив-трансфокатор 4.7-94мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/РoЕ, -50 °С – 60 °С, IP67 | 59 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4035FWD-A | 3Мп интеллектуальная IP-камера, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 120дБ, BLC, HLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°С +60°С | 44 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4135FWD-IZ | 3Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/РoЕ, IK10, -40°С +60°С | 42 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4535FWD-IZH | 3Мп интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм/ 8-32мм @ F1.4 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 12В/ 24В/РoЕ, IK10, ИК-подсветка: 40м (2.8~12мм)/ 50м (8~32мм), -50 °С – 60 °С, IP66 | 59 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4635FWD-IZHS 8-32мм | 3Мп интеллектуальная уличная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 150м, варифокальный моторизированный объектив 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 24В/РoЕ, IK10, -50 °С – 60 °С, IP66 | 80 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A35FWD-IZHS 2,8-12 мм | 3Мп интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой 50м (2.8~12мм)/ 100м (8~32мм) варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм/ 8-32мм@ F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/РoЕ, -50 °С – 60 °С, IP67 | 54 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A35FWD-IZHS 8-32 мм | 3Мп интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой 50м (2.8~12мм)/ 100м (8~32мм) варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм/ 8-32мм@ F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/РoЕ, -50 °С – 60 °С, IP67 | 61 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4065F-A | 6Мп интеллектуальная IP-камера, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APД, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, EIS, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 3072x2048 24к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°С +60°С | 60 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A65F-IZHS | 6Мп интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12В/РoЕ, -50С +60С, IP67 | 71 990,00 р. |

| | | | |
|----------|------------------|---|---------------|
| Smart IP | DS-2CD4165F-IZ | 6Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/PoE, IK10, -40C +60C | 58 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4565F-IZH | 6Мп интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/24B/PoE, IK10, -50 °C – 60 °C, IP66 | 75 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4665F-IZHS | 6Мп интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 70м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 24B/PoE, IK10, -50C +60C, IP66 | 89 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4085F-A | 4К интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.009лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24B/12B /PoE, -30°C 60°C | 73 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD40C5F-A | 4К интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, ABF, BLC, ROI, функции видеоаналитики, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24B/12B /PoE, -30°C 60°C | 90 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4185F-IZ | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96.0°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/PoE, IK10, -40°C 60°C | 71 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD41C5F-IZ | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12B/PoE, IK10, -40°C +60°C | 88 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4A85F-IZHS | 4К Интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12B/PoE, -50°C +60°C, IP67 | 84 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4AC5F-IZHS | 4К Интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 12B/PoE, -50°C 60°C, IP67 | 101 990,00 р. |

| | | | |
|----------|-------------------|---|---------------|
| Smart IP | DS-2CD4585F-IZH | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/24В/PoE, IK10, -50°С 60°С, IP66 | 88 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD45C5F-IZH | 4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/24В/PoE, IK10, -50°С +60°С, IP66 | 105 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD4685F-IZHS | 4К интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 70м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 24В/PoE, IK10, -50С +60С, IP66 | 105 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6332FWD-IS | 3Мп мини fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.19мм @F2.8; угол обзора 360° , 1/3" CMOS, с ИК-подсветкой до 15м ,видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (2048 × 1536) или 25к/с (1536 × 1536) или 4 PTZ 25 к/с (800 × 600) Мультиканальный режим: 1 fish eye 20к/с (1536 × 1536) и 1 панорамная съемка 20к/с (1600 × 1200 и 3 PTZ 20к/с (800 × 600), 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.28лк@ (F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, 120дБ WDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64 Гб, встроенные микрофон и динамик, -30°С до +60°С | 42 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6332FWD-IVS | 3Мп мини fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.19мм @F2.8; угол обзора 360° , 1/3" CMOS, с ИК-подсветкой до 15м ,видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (2048 × 1536) или 25к/с (1536 × 1536) или 4 PTZ 25 к/с (800 × 600) Мультиканальный режим: 1 fish eye 20к/с (1536 × 1536) и 1 панорамная съемка 20к/с (1600 × 1200 и 3 PTZ 20к/с (800 × 600), 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.28лк@ (F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, 120дБ WDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64 Гб, встроенные микрофон и динамик, -40°С до +60°С IP66 | 47 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6362F-IS | 6Мп мини fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.19мм @F2.8; угол обзора 360° , 1/1.8" CMOS, видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (3072 × 2048) или 25к/с (2048 × 2048) или 4 PTZ 30 к/с (1024 × 768) Мультиканальный режим: 1 fish eye 25к/с (1280 × 1280) и 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048 × 1536) и 3 PTZ 12.5к/с (1024 × 768), 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.3лк@ (F2.8, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, DWDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64 Гб, ИК до 15м, встроенные микрофон и динамик, -30°С +60°С | 53 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6362F-IVS | 6Мп fisheye камера ; 1/ 1.8" Progressive Scan CMOS, угол обзора 360° , дальность действия ИК до 15м, 1.27мм @F2.8 ,видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (3072 × 2048) или 25к/с (2048 × 2048) или 4 PTZ 30 к/с (1024 × 768) Мультиканальный режим: 1 fish eye 25к/с (1280 × 1280) и 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048 × 1536) и 3 PTZ 12.5к/с (1024 × 768), 0.3лк@ (F2.8, AGC вкл.), Олк с ИК; DWDR, 3D DNR, питание 12В/PoE, вандалозащита IK10, встроенные микрофон и динамик, -30°С до +60°С, IP66 | 58 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD63C2F-IS | 12Мп fisheye IP-камера , фиксированный объектив 1.98мм @F2.4, ИК подсветка до 15м, угол обзора 360° , 1/1.7" CMOS, видео с разрешением: 1 fish eye 20к/с (4000 × 3072) или 25к/с (3072 × 3072, 2560x2560) или 4 PTZ 12 к/с (1600 × 1200) 1 fish eye 12к/с (2048 × 2048, 1280x1280) и 1 панорамная съемка 12к/с (720 × 720) и 3 PTZ 15к/с (1600 × 1200), 1 панорамная съемка 12к/с (3072 × 2304, 3072x1152) и панорамная съемка 12к/с (704 × 576), 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.04лк@ (F2.4, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожные вход/ выход, DWDR, 3D DNR, ROI до 4х зон на каждом потоке, питание 12В/PoE, Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карты до 128Гб, встроенные микрофон и динамик, функции видеоаналитики: обнаружение пересечения линии и вторжения, -10°С до +50°С | 75 990,00 р. |

| | | | |
|----------|-----------------------|--|---------------|
| Smart IP | DS-2CD63C2F-IVS | 12Мп fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.98мм @F2.4; ИК подсветка до 15м, угол обзора 360°, 1/1.7" CMOS, видео с разрешением: 1 fish eye 20к/с (4000 x 3072) или 25к/с (3072 x 3072, 2560x2560) или 4 PTZ 12 к/с (1600 x 1200) 1 fish eye 12к/с (2048 x 2048, 1280x1280) и 1 панорамная съемка 12к/с (720 x 720) и 3 PTZ 15к/с (1600 x 1200), 1 панорамная съемка 12к/с (3072 x 2304, 3072x1152) и панорамная съемка 12к/с (704 x 576), 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.04лк@(F2.4, AGC вкл.), Олк с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, тревожные вход/ выход, DWDR, 3D DNR, ROI до 4х зон на каждом потоке, питание 12В/РоЕ, Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карты до 128Гб, встроенные микрофон и динамик, функции видеоаналитики: обнаружение пересечения линии и вторжения, -30°C до +60°C, IK10, IP66 | 79 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6412FWD-30 (2m) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с одним выносным объективом, длина кабеля к объективу: 2м, объектив: -30: 4мм @F2.0, угол обзора: 73.1° (4мм), 120° (2.0мм), 92.5°(2.8мм), 46°(6мм), M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, , -30°C +60°C | 32 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6412FWD-31 (2m) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с двумя выносными объективами, длина кабеля к объективу: 2м , M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, -30°C+60°C | 36 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6412FWD-30 (8m) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с одним выносным объективом, длина кабеля к объективу: 8м, объектив: 4мм @F2.0, угол обзора: 73.1° (4мм), 120° (2.0мм), 92.5°(2.8мм), 46°(6мм), M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, -30°C +60°C | 33 990,00 р. |
| Smart IP | DS-2CD6412FWD-31 (8m) | 1.3Мп IP-камера с электронным ИК-фильтром, с двумя выносными объективами, длина кабеля к объективу: 8м, M12, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI (4 зоны или автослежение в каждом из 3х потоков), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/РоЕ, -30°C +60°C, | 37 990,00 р. |
| Smart IP | iDS-2CD6412FWD/C | 1.3Мп IP-камера с функциями видеоаналитики и электронным ИК-фильтром, выносной объектив: 2.1мм@ F2.2, угол обзора: 115°, 2.8мм @F2.0, угол обзора: 92.5°, длина кабеля к объективу: 2м или 8м, 0.01лк F1.2, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, EIS, ROI (4 зоны или динамический анализ), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеоаналитики,подсчет людей, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-232, 1 RS-485, 12В DC, -30 °C +60 °C | 53 990,00 р. |
| Smart IP | iDS-2CD6124FWD-I/H | 2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 0.01лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением до 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, построение тепловых карт, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS232, 1 RS-485, 12В/РоЕ, IK10, -30 °C – 60 °C | 95 990,00 р. |
| Smart IP | DS-9632NI-I8 | 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), Вых.видео: 1 VGA1 (2560x1440p), HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (1920x1080p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, Синхр.воспр. 4 кан. 8Мп, 16 кан. -1080P, 8 SATA интерфейсов для 8 HDD до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/4, 445×470×90 мм, питание 100-240В AC, 10 кг (без HDD) | 108 990,00 р. |

| | | | |
|----------|------------------|---|---------------|
| Smart IP | DS-9664NI-I8 | 64 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ), Вых.видео: 1 VGA1 (2560x1440p), HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (1920x1080p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, Синхр.воспр. 4 кан. 8Мп, 16 кан. -1080P, 8 SATA интерфейсов для 8 HDD до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/4, 445×470×90 мм, питание 100-240В AC, 10 кг (без HDD) | 142 990,00 р. |
| Smart IP | DS-9632NI-I16 | 32 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с, выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), Вых.видео: VGA1/ HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (2560x1440p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, H.265/H.264/MPEG4, Синхр.воспр. 4 кан. 4K или 16 кан. -1080P, 16 SATA интерфейсов до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, видеоаналитика, двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ), (2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/8, 445×496×146 мм, питание 100-240В AC, 12.5 кг (без HDD) | 145 990,00 р. |
| Smart IP | DS-9664NI-I16 | 64 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с, выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), Вых.видео: VGA1/ HDMI1 (3840x2160p), VGA2/HDMI2 (2560x1440p), аудио вых.: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF, H.265/H.264/MPEG4, Синхр.воспр. 4 кан. 4K или 16 кан. -1080P, 16 SATA интерфейсов до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, видеоаналитика, двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ), (2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/8, 445×496×146 мм, питание 100-240В AC, 12.5 кг (без HDD) | 229 990,00 р. |
| Smart IP | DS-96256NI-F24 | 256 IP-Камер, Входная пропускная способность 640Мб/с (или 400 Мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 400Мб/с, удаленные соединения: 256, двусторонний аудиовход: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ). Вых.видео: VGA/HDMI1 (1920x1080p), HDMI2 (1920x1080p), аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Синхр.воспр. 8 кан@1080P, 1 x USB2.0, 2 x USB3.0, 4 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232, RS-485 (для клавиатуры), 24 SATA интерфейса (каждый до 6Тб), 1 miniSATA (опционально), тревожные входы/выходы 16/8, поддержка RAID-массива 0,1,5,10, 24шт. 447 × 528 × 172 мм, питание 100-240В AC, 28.1 кг (без HDD). | 534 990,00 р. |
| Smart IP | DS-96256NI-F24/H | 256 IP-Камер, Входная пропускная способность 640Мб/с (или 400 Мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 400Мб/с, удаленные соединения: 256, двусторонний аудиовход: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ). Вых.видео: VGA/HDMI1 (1920x1080p), HDMI2 (1920x1080p), 12 HDMI 1920x1080p, LCD-монитор, аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Синхр.воспр. 44 кан@1080P, 1 x USB2.0, 2 x USB3.0, 4 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232, RS-485 (для клавиатуры), 24 SATA интерфейса (каждый до 6Тб), 1 miniSATA (опционально), тревожные входы/выходы 16/8, поддержка RAID-массива 0,1,5,10, 24шт. 447 × 528 × 172 мм, питание 100-240В AC, 28.1 кг (без HDD). | 610 990,00 р. |
| Smart IP | DS-6701HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 1 канал (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 1 канал, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, microSD до 32Гб, 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, тревожные вход/выход 1/1, 12В DC, 80x90x39мм | 17 990,00 р. |
| Smart IP | DS-6704HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 4 канала (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 4 канала, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, microSD до 32Гб, 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, 1 RS-232, тревожные вход/выход 4/2, 12В DC, 114x128x48мм | 34 990,00 р. |

| | | | |
|------------|----------------|--|---------------|
| Smart IP | DS-6708HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 8 каналов (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 8 каналов, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, 1 RJ45 10M / 100M /1000M Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, 1 RS-232, тревожные вход/выход 8/4, 12В DC, 315x200x45мм | 51 990,00 р. |
| Smart IP | DS-6716HWI | Видеосжатие H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG, видеовход: 16 каналов (BNC), аудиосжатие: G.711u, аудиовход: 16 каналов, 3.5мм (линейный 2.0 Vp-p, 1kΩ), двусторонний аудиовход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Vp-p, 1kΩ), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ω), Разрешение при зап. WD1/4CIF/ DCIF /2CIF/CIF/QCIF, 25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудиобитрейт 64Кб/с, два потока (видео/ видео+аудио), хранение NAS, iSCSI, IPSAN до 4Тб, 1 RJ45 10M / 100M /1000M Ethernet интерфейс, 1 полу-дуплекс RS-485, 1 RS-232, тревожные вход/выход 16/4, 12В DC, 440x274x45мм | 69 990,00 р. |
| Smart IP | DS-A81016S | Процессор: 64битный multi-core. Система: Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS, IPSAN:180 каналов (2Мб/с), CVR: 320 каналов (2Мб/с),16 HDD (SATA /1TB,2TB,3TB,4TB, поддержка горячего копирования, RAID-массив 0, 1,3,5,6,10,50,JBOD, горячая замена. Порт данных 6x1000M self-adaptive Ethernet interface, порт управления 1x100M self-adaptive Ethernet interface, SAS-порт 1 (6Гб/с), VGA выход, COM-интерфейс 2 (1 для терминала, и 1 для мобильной тревоги/UPS), USB-интерфейс, 440x132x480мм, до 20кг (без жестких дисков), макс. 460Вт, влажность при работе 20%-80%, при хранении 5%-90% (без резкого холода и конденсата) | 628 000,00 р. |
| Smart IP | DS-A82024D | Двойной контроллер процессор: 64битный multi-core. Память: 4Гб на контроллер (опц до 8Гб) IPSAN: 256 каналов (2Мб/с), CVR: 448 каналов (2Мб/с), 24 HDD (SAS/1TB, 2TB, 3TB, 4TB (SSD опционально), поддержка горячего копирования, RAID-массив 0, 1,3,5,6,10,50,JBOD, горячая замена. Интерфейс данных 4x1000M Ethernet на контроллер (может быть увеличено до 4*GE или 2*10GE или расширить 4*8G FC интерфейс), интерфейс управления 1 x1000M Ethernet, SAS-интерфейс поддерживается, COM-интерфейс 2 (1 для терминала, и 1 для мобильной тревоги/UPS), 2 USB-интерфейса, 447x172x550мм, до 32кг (без жестких дисков), макс. 1050Вт, влажность при работе 20%-80%, при хранении 5%-90% (без резкого холода и конденсата), рабочая температура: 5 °С~40 °С, температура хранения -20 °С~70 °С | ##### |
| Smart IP | DS-AJ6816S-H3 | 1 контроллер, 1 SAS интерфейс Upper-level (6Gbps), 1 SAS интерфейс Lower-level (6Gbps), 16 интерфейсов диска, SATA, SAS, поддержка горячей замены, резервное питание (1+1), корпус 3U, 440x132x480мм, 15кг, мощность меньше 550Вт, рабочая температура от 5-40°С, рабочая влажность 20%-80% | 346 000,00 р. |
| Smart IP | DS-AJ6824D-H3 | 2 контроллера, 2 SAS интерфейс Upper-level (6Gbps), 1 SAS интерфейс Lower-level (6Gbps), 24 интерфейса диска, SAS, поддержка горячей замены, резервное питание (1+1), корпус 4U, 447x172x525мм, 30кг, мощность меньше 550Вт, рабочая температура от 5-40°С, рабочая влажность 20%-80% | 866 000,00 р. |
| Speed dome | DS-2DE4220-AE3 | 2Мп Full HD 1080р Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь,1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264/MJPEG с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94mm, 20x zoom, 24В AC 12 Вт макс., PoE, БП в комплекте, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -10°С... +50°С | 37 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DE4220-AE | 2Мп Full HD 1080р Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь,1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264/MJPEG с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94mm, 20x zoom, 24В AC 18 Вт макс., PoE+, БП в комплекте, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -40°С... +65°С, IP66 | 39 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DE5220I-AE | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) 4.7-94мм, 20X, 1/2/8" Progressive Scan CMOS, 0.02лк/F1.5 (цвет.) 0,002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, маскирование, 300 предустановок, видео H.264/MJPEG с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, ROI (4 зоны), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные вход/выход 2/1, аудиовход/выход, слот для microSD/SDHC до 128Гб, питание 24В AC/ Hi-PoE, БП в комплекте, 4кг, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, -40°С... +65°С, IP66 | 55 990,00 р. |

| | | | |
|------------|-----------------|--|---------------|
| Speed dome | DS-2DF5284-AEL | 2Мп Full HD 1080р Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь,1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,3лк/F1.6 (цвет.) 0,02лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, Антитуман, BLC, Автослежение, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, двусторонний звук, запись на микро SD до 128Гб, 4.7-94мм, 20х увеличение, 16х цифр. увеличение, 24VAC ±10% (макс 60Ватт), Питание по Hi-Poe: 40Ватт макс. БП в комплекте, , IK10, температурный режим при 24В AC -60°С... +65°С, при Hi PoE -40°С. +65°С, IP66 | 86 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF5286-A | 2Мп Full HD 1080р Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь,1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,02лк/F1.6 (цвет.) 0,002лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, двусторонний звук, запись на SD, 4.3-129мм, 30х увеличение, 16х цифр. увеличение, 24VAC ±10% (макс 40Ватт), БП в комплекте, -50°С... +65°С, IP66 | 108 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF5286-AEL | 2Мп Full HD Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 4.3-129мм, 30X, 1/2.8"Progressive Scan CMOS, 0,02лк/F1.6 (цвет.) 0,002лк/F1.6 (Ч/Б), 3D DNR, DWDR, HLC, антитуман, BLC, маскирование, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, slot для microSD/SDHC до 128Гб, 30х увеличение, 16х цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход,температурный режим при 24В AC, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, -60°С +65°С, при Hi PoE -40°С +65°С, IP66 | 108 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF6223-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.9-135.7мм, 23X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, slot для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 100 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF6236-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.7-205.2мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, slot для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 133 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF6336V-AEL | 3Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048x2160, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, slot для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 142 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF6236V-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Lightfighter с интеллектуальными функциями, 4.5-162м, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 3D DNR, 140дБ WDR, HLC, BLC, Антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, slot для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | 129 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF7274-A | 1.3Мп HD Ready Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, Progressive Scan CMOS, с ИК-подсветкой (до 150м!) объектив 4.3-86мм, 20X , 0,02лк/F1.4 (цвет.) 0,002лк/F1.4 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, slot для microSD/SDHS до128Гб, питание 24В, БП в комплекте, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты, -40°С... +65°С, IP66 | 112 990,00 р. |

| | | | |
|------------|------------------|---|---------------|
| Speed dome | DS-2DF7286-AEL | 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м!) объектив 4.3-129мм, 30X, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,02лк/F1.6 (цвет.) 0,002лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, антитуман, BLC, маскирование, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 16x цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиовход/выход, питание 24В/Hi-PoE, БП в комплекте, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, -60°С... +65°С, IP66 | 125 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF8236I-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 152 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF8223I-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 116 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF8236IV-AEL | 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Lightfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 140дБ WDR, HLC, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 152 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DF8336IV-AEL | 3Мп Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, 120дБ WDR, HLC, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048×1536, 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С... +65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 161 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DY5223IW-AE | Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 150м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, EIS, WDR 120дБ, BLC, антитуман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 45Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 162 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DY9188-A | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 357 990,00 р. |

| | | | |
|------------|----------------|---|---------------|
| Speed dome | DS-2DY9188-AI2 | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 400 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DY9185-A | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 249 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DY9185-AI2 | 2Мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет.) 0,0002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, HLC, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 292 990,00 р. |
| Speed dome | DS-2DY9187-AI8 | 2мп Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart лазерной-подсветкой до 800м, объектив 8-250мм, 32X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.8 (цвет.) 0,01лк/F1.8 (Ч/Б), 0 Лк с ИК, 3D DNR, EIS, DWDR, BLC, антитуман, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 90Вт, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | 411 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KD8102-V | 1.3Мп IP вызывная панель, многоабонентская, клавиатура сенсорная, корпус - пластик, 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480*320, камера: HD720P, 25к/с, 10М/100М/1000М адаптивный Ethernet, Wiegand и RS-485, тревожные вход/выход 8/4, IP65, USB 2.0, 12В DC, LED-подсветка | 30 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KD8002-VM | 1.3Мп IP вызывная панель, многоабонентская, клавиатура механическая, корпус - металл, 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480*320, камера: HD720P, 25к/с, 10М/100М/1000М адаптивный Ethernet, Wiegand и RS-485, тревожные вход/выход 8/4, IP65, USB 2.0, 12В DC, LED-подсветка | 40 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KV8102-IM | 1.3Мп IP вызывная панель, на 1-го абонента, корпус - алюминий, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 15 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KV8202-IM | 1.3Мп IP вызывная панель, на 2-х абонентов, корпус - алюминий, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 16 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KV8402-IM | 1.3Мп IP вызывная панель, на 4-х абонентов, корпус - алюминий, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 17 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KV8102-IP | 1.3Мп IP вызывная панель, на 1-го абонента, корпус - пластик, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, ИК-подсветка | 11 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KV8102-VP | 1.3Мп IP вызывная панель, на 1-го абонента, корпус - пластик, HD720P, 25к/с, 10М/100М адаптивный Ethernet, RS-485, тревожные вход/выход 4/1, IP65, 12В DC, LED-подсветка | 11 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KH8300-T | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600, 10/100Мб/с Ethernet, 8 тревожных входов, поддержка SD карт до 32 Гб, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 16 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KH8301-WT | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600, встроенная камера: 640*480, 10/100Мб/с Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 тревожных входов, поддержка SD карт до 32 Гб, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 21 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KH6310 | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*480, 10/100Мб/с Ethernet, 8 тревожных входов, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 12 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KH6310-W | 7" IP видеодомофон, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*480, 10/100Мб/с Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 тревожных входов, питание 12В DC/ PoE (только с коммутаторами HikVision серии DS-KADxxx) | 13 990,00 р. |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------|
| Домофоны | DS-KAD606 | 8 x 100Мб/с портов (поддерживает 6ти канальное питание по PoE и 2х канальное каскадирование LAN), встроенный стабилизатор напряжения, подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов | 12 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KAD612 | 16 x 100Мб/с портов (поддерживает 12ти канальное питание по PoE и 4х канальное каскадирование LAN), встроенный стабилизатор напряжения, подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов | 16 990,00 р. |
| Домофоны | DS-KAW50-1 | Источник питания для внешних и внутренних панелей видеодомофонов, Выход: 12В DC, 4.2А | 2 890,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6510-IO | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, , видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(6мм, 46°; 8мм, 35.5°; 12мм, 22°), угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: -90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 155.17×110.9×60.8мм, 846гр, 40°С +70°С , IP68 | 22 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6510-I | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(6мм, 46°; 8мм, 35.5°; 12мм, 22°), угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: -90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 155.17×110.9×60.8мм, 846гр , -40°С +70°С, IP68 | 27 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6510D-IO | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(2.8мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40°С +60°С , IP66 | 16 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6510D-I | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 73.1°(2.8мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40С +60С, IP66 | 20 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6510DT-IO | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С , IP54 | 19 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6510DT-I | 1.3Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С , IP54 | 25 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6520D-IO | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 63°(2.8мм, 6мм, 8мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40°С +60°С, IP66 | 19 990,00 р. |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------|
| оборудование для транспорта | DS-2CD6520D-I | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением,ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 4мм@ F2.0, угол обзора: 63°(2.8мм, 6мм, 8мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~80°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), встроенный микрофон, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK08, 99.3×96.7×52.8мм, 600гр, -40°С +60°С, IP66 | 23 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6520DT-IO | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С, IP54 | 23 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6520DT-I | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 10м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 2.8мм, угол обзора: 80°(4мм, 6мм), угол регулировки: диагональ: -30°~30°, вертикаль: 0°~75°, горизонталь: 0°~360° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1280x960, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, аудиобитрейт 64КБ/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2), аудиовход/выход 1/1, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, IK08, 110×63мм, 510гр, -40°С +60°С, IP54 | 27 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6520ET-IO | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м, 0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 6мм@F2.0, угол обзора: 46°, угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: 90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 163.7x122.5x65.1мм, 900гр, -40°С +70°С, IP68 | 27 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6520ET-I | 2Мп IP-камера для транспорта, 1/3" CMOS с механическим ИК-фильтром с автопереключением, ИК-подсветка до 30м,0.01лк F1.2, 3D DNR, объектив: 6мм@F2.0, угол обзора: 46°, угол регулировки: диагональ: -15°~15°, вертикаль: 0°~30°, горизонталь: 90°~90° DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, видеовыход композитный 1 Vp-p (75 Ω/BNC), 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 12В /PoE, IK10, 163.7x122.5x65.1мм, 900гр, -40°С +70°С, IP68 | 32 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-2CD6562PT | 6Мп панорамная IP-камера для транспорта, 1/1.8" CMOS с электронным ИК-фильтром, 0.1лк F1.2, 3D DNR, объектив: 1.27мм@F2.0, угол обзора: 180° (на стене), 360° (на потолке), DWDR, BLC, ROI, двойной поток, запись на microSD карту до 64Гб, видео H.264/MJPEG с разрешением: 1 fish eye 15к/с (1280x1280), 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048x1536) или 3 PTZ 12.5к/с (1024x768) 1 fish eye 25к/с (3072x2048) и 4 PTZ 25к/с (1024x768), поток 32кб/с-16Мб/с, 1 M12 10M/100M Ethernet port, питание 24В /PoE, 175x85x60.9мм, 410гр, -10°С +50°С, IP54 | 86 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-M5504HMI | 4 канала аналоговых входов (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω), аудиовход 4 канала (авиационный разъем (линейный, 1кΩ), 1 VGA выход 1920x1080p, 1 CVBS выход (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω), 1 аудиовыход (авиационный разъем (линейный, 600Ω). H.264, WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF, видеобитрейт 32Кб/с~2Мб/с, аудиосжатие G.711 (битрейт 16Кб/с), двойной поток, 1 x 2.5" SATA HDD/SSD до 1Тб, двустороннее аудио G.722, тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10M/100M self-adaptive Ethernet interface, RS-232, RS-485, 1 x USB2.0, Linux, -10 °С ~ +55 °С, 178×170×50мм | 40 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-M7508HNI | 8 IP-входов, PoE, двустороннее аудио 1 канал G.722, входная пропускная способность 160Мб/с, 1 VGA 1920x1080p, 3 CVBS выхода (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω) 1920x1080p , 3 аудиовыхода - авиационный разъем (линейный,600 Ω). В реал. Времени-8 кан, синхронное воспр-1кан. 2x 2.5" SATA HDD/SSD (толщина диска не более 7мм), емкость до 1Тб, тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10M/100M адаптивный Ethernet интерфейс, 8 PoE, 1 eSATA, 1 USB 2.0, Система: Linux, вход +8~ +36В DC, выход 12В DC/2А, 5В DC/1А, 245.8×202×86.87мм | 129 990,00 р. |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|---------------|
| оборудование для транспорта | DS-M7508HNI/GW/WI | 8 IP-входов, 3G, Wi-Fi, PoE, двустороннее аудио 1 канал G.722, входная пропускная способность 160Мб/с, 1 VGA 1920x1080p, 3 CVBS выхода (авиационный разъем (1.0 Vp-p, 75 Ω) 1920x1080p , 3 аудиовыхода - авиационный разъем (линейный, 600 Ω). В реал. Времени-8 кан, синхронное воспр-1кан. 2x 2.5" SATA HDD/SSD (толщина диска не более 7мм), емкость до 1Тб, тревожные вход/выход 7/2, 1; RJ45; 10М/100М адаптивный Ethernet интерфейс, 8 PoE, 1 eSATA, 1 USB 2.0, Система: Linux, вход +8~ +36В DC, выход 12В DC/2А, 5В DC/1А, 245.8×202×86.87мм, | 149 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-6102HLI-T(GW/GLE) | Процессор Cortex-A9 Dual 1.2G Hz, RAM 1Гб, ROM 16Гб, макс. 32Гб внешней SD-карты, Сенсорный экран 3.5" (800*480), встроенный GPS, Wi-Fi (802.11a/b/g/n (2.4G/5.8G), Bluetooth (BT V4.0), Электронный компас, встроенная камера, видеовход для аналоговой камеры, аудиовход (гарнитура bluetooth, основной микрофонный), видео и аудиовыход microHDMI, IP66, влагозащита, пылезащита, ударозащита (макс. высота 1.5м), USB 2.0, -20 ~ +50 , 147.5*71*30мм | 129 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-D5032SC | 32", TFT-LED Экран, разрешение: 1366x768, яркость: 300кд/с2, контраст 1200:1, время ответа: 6мс, цвет: 16.7М, область просмотра: 697.685×392.25мм, угол обзора: горизонталь 178°, вертикаль 178°. Входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 CVBS; 1 BNC выход, 1 PC AUDIO выход. Питание 100 ~ 240В AC, менее 75Вт, рабочие условия: 5°C ~ 40°C, 10%~85% (без конденсата) , 5%~95%, 732.4×431.9×70.6мм, 5.5кг, условия хранения: -20°C 55°C | 99 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-D5042FC | 42", TFT-LED Экран, разрешение: 1920x1080, яркость: 380кд/с2, контраст 1200:1, время ответа: 6мс, цвет: 16.7М, область просмотра: 627.9×522мм, угол обзора: горизонталь 178°, вертикаль 178°. Входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 CVBS; 1 BNC выход, 1 PC AUDIO выход. Питание 100 ~ 240В AC, менее 150Вт, рабочие условия: 5°C ~ 40°C, 10%~85% (без конденсата) , 5%~95%, 963.3×558.9×70.6мм, 5.5кг, условия хранения: -20°C 55°C | 187 990,00 р. |
| оборудование для транспорта | DS-D2046NL-B | 46", LED Экран, разрешение: 1920x1080, яркость: 500кд/с2, контраст 4500:1, время ответа: 8мс, цвет: 16.7М, область просмотра: 1018.08×572.67мм, угол обзора: горизонталь 178°, вертикаль 178°. Входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI, 1 BNC, 1 YPbPr; 2 BNC выход, 1 VGA, 1 DVI выход. Питание 90 ~ 264В AC, 111Вт, 10%~85% (без конденсата) , 1023.8×579×132мм, рабочие условия: 0°C ~ 40°C | 325 990,00 р. |
| Аналоговые | DS-2CE5512P | Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица DIS 1/4", 500 ТВЛ, 3-AXIS, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+60 | 1 890,00 р. |
| Аналоговые | DS-2CC102P-IR3 | Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 6 мм, питание 12VDC, -40...+60 | 3 390,00 р. |
| Аналоговые | DS-2CE15C2P-IR | Цилиндрическая аналоговая видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 1/3" PICADIS, 720ТВЛ, Дальность ИК до 20 м, 12В DC, Умная ИК-подсветка, объектив 3.6 (2.8мм, 6мм опционально) угол обзора 71.43°(3.6мм), 92.45°(2.8мм), 46.7°(6мм) @F1.2, -40°~60°, IP66, 1Vp-p композитный видеовыход (75Ω/ BNC) | 2 400,00 р. |
| Аналоговые | DS-7216HVI-S | 16-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA). Видеовых: Main, Spot, VGA, Аудио вых/вх-RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 100 к/с, управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 2 Тб),12VDC, 440x390x70(ШхВхГ) | 20 190,00 р. |
| Аналоговые | DS-7304HWI-SH | WD1 запись в реальном времени, 4-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA), 1 кан. двустороннее аудио (RCA), Видеовыход: 1HDMI/1VGA/2CVBS, Разр. записи: WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF - 100 к/с, Синхр. воспр.: 4 канала, 4SATA для 2HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 4HDD, до 4 Тб каждый, 1 eSATA, 3xUSB2.0, сквозные каналы (опция), Тревожные входы/выходы 4/1, Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, 2 RS-485, 1 RS232, 100-240В AC, 445x390x70 мм, 5 кг (Без жестких дисков и DVD RW) | 24 490,00 р. |
| Аналоговые | DS-7308HWI-SH | WD1 запись в реальном времени, 8-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA), 1 кан. двустороннее аудио (RCA), Видеовыход: 1HDMI/1VGA/2CVBS, Разр. записи: WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF - 200 к/с, Синхр. воспр.: 8 каналов, 4SATA для 2HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 4HDD, до 4 Тб каждый, 1 eSATA, 3xUSB2.0, сквозные каналы (опция), Тревожные входы/выходы 8/4, Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, 2 RS-485, 1 RS232, 100-240В AC, 445x390x70 мм, 5 кг (Без жестких дисков и DVD RW) | 28 490,00 р. |
| Аналоговые | DS-8104HDI-S | Входы: 4 кан.видео (BNC), 4 кан.аудио (BNC), 1 микр.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-32 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с,CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. 4SATA для 2HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 4HDD (до 2Тб каждый). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19") | 38 900,00 р. |
| Аналоговые | DS-8104HFI-S | Входы: 4 кан.видео (BNC), 4 кан.аудио (BNC), 1 микр.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-100 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с,CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. 8SATA для 4HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 8HDD (до 2Тб каждый). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19") | 60 900,00 р. |

| | | | |
|------------|--------------------------|---|---------------|
| Аналоговые | DS-9008HFI-S | 8ми-канальный цифровой видеореги­стратор. Сжатие - H.264; Вх/вых 8 аналоговых видеокамер, 8 IP видеокамер 4CIF (704x576) или 4 IP видеокамеры MegaPixel(720P), 8 аудиовхода, 2 микрофонных входа (связь сервер-клиент), 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход ,2-BNC аудиовыхода. Просмотр 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал. Разр. записи: 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ; 8SATA для 4HDD + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 8HDD (до 2 Tb каждый) . Тревожные вход/выход - 16/4, скорость передачи -32 Kbps~2 Mbps, управление PTZ камерами, USB мышь/пульт д/у, Сеть -Ethernet, , RJ-45, RS-485,RS232,USB поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, и CD-R/W. Питание 100~240В | 100 500,00 р. |
| Аналоговые | DS-8104HMI-M | 4 канала видео 2 канала аудио, 4CIF 25к/с, GPS, дуальный поток, SD local rec или ding, G-датчик, встроенные беспроводные CDMA/WCDMA /CDMA 2000 модули, DC +12V | 39 990,00 р. |
| Аксессуары | TV2810D-MPIR | Варифокальный 3Мп объектив. 2.8-10мм F1.4-C, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.2м, автоматическое управление диафрагмой, размер Ф34.5 x 54мм, вес 54гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. 1/ 2.7": диагональ: 120°~42.4°, горизонталь: 96.7°~34.2°, вертикаль: 73°~25.6° 1/3": диагональ: 109°~39.7°, вертикаль: 87.2°~31.6°, горизонталь: 65.4°~23.7° | 7 190,00 р. |
| Аксессуары | TV2712D-MPIR | Варифокальный 3Мп объектив. 2.7-12мм F1.2-C, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка и увеличение, размер Ф48.5x61.3мм, вес <100гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/3": диагональ: 125.2°~30.3°, горизонталь: 97.2°~24.3°, вертикаль: 71.5°~18.2° 1/4": диагональ: 91.2°~22.9°, горизонталь: 72.1°~18.4°, вертикаль: 53.6°~13.8° | 15 990,00 р. |
| Аксессуары | HV3816D-8MPIR под заказ | Варифокальный 8Мп объектив. 3.8-16мм F1.5-C, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, размер Ф55 x 75мм, вес 237гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. 1/ 1.8": диагональ: 123.9°~33.5°, горизонталь: 103.1°~28°, вертикаль: 68.5°~18.7° 1/2": диагональ: 115.6°~31.3°, вертикаль: 100.7°~27.3°, горизонталь: 61.3°~15.4° | 18 990,00 р. |
| Аксессуары | TV0550D-MPIR | Варифокальный 3Мп объектив. 5-50мм F1.7-C, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.3м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка и увеличение, размер Ф43x76.71мм, вес 102гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/3": диагональ: 61.2°~6.8°, горизонталь: 49.6°~5.5°, вертикаль: 37.6°~4.2° 1/4": диагональ: 49.6°~5.5°, горизонталь: 40.0°~4.5°, вертикаль: 30.2°~3.4° | 21 990,00 р. |
| Аксессуары | HV1140D-8MPIR под заказ | Варифокальный 8Мп объектив. P-Iris, 11-40мм F1.5-C, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка и увеличение, размер Ф48x93.3мм, вес 271.1гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/1.8": диагональ: 45.2°~13.8°, горизонталь: 36.7°~11.5°, вертикаль: 23.9°~7.6° 1/2": диагональ: 41.7°~12.8°, горизонталь: 35.8°~11.2°, вертикаль: 19.6°~6.3° | 32 990,00 р. |
| Аксессуары | HF3417D-12MPIR под заказ | 12Мп объектив . 3.4мм F1.7-C, крепление CS, мин.рабочее расстояние 0.1м, автоматическое управление диафрагмой, ручная фокусировка, размер Ф48.6x52мм, вес 191.6гр, рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С. Угол обзора 1/1.7": диагональ: 167°, горизонталь: 129.6°, вертикаль: 95.7° 1/2": диагональ: 144.3°, горизонталь: 123.9°, вертикаль: 67.6° | 32 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1601ZJ-corner | Наружный угловой монтаж. Для 5" 7" скоростных поворотных купольных камер. Белый, алюминий. 176.8×194×419.5 | 3 090,00 р. |
| Аксессуары | DS-1602ZJ-corner | Наружный угловой монтаж. Для 5" 7" скоростных поворотных купольных камер. Белый, алюминий. 176.8×194×419.5 | 3 090,00 р. |
| Аксессуары | DS-1602ZJ-pole | Крепление на столб. Крепится на столбе/ вертикальную балку диаметром 91 — 114 мм, Для 5" и 7" скоростных купольных камер, 310×117×194 мм | 3 090,00 р. |
| Аксессуары | DS-1602ZJ | Наружный монтаж на стене. Белый, алюминий. Для 5" 7" скоростных поворотных купольных камер, 97×182×305 | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1663ZJ | Кронштейн предназначен для крепления скоростных поворотных купольных видеокамер на потолок. 116.5×57мм | 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1661ZJ | Для подвесного монтажа, 30см, . Белый. Для 5" скоростных купольных камер, 117 × 293 | 2 390,00 р. |
| Аксессуары | DS-1229ZJ | Настенный монтаж для купольных камер: DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E; DS-2CD763PF(NF)-E; DS-2CD793PF(NF)-E; DS-2CD793P(N)FWD-E; DS-2CD733F-E | 2 690,00 р. |
| Аксессуары | DS-1212ZJ | Настенный монтаж. Подходит камере в стандартном корпусе наружное и комнатное размещение. 188,5 × 95 × 50 | 890,00 р. |
| Аксессуары | DS-1227ZJ | Кронштейн для крепления в потолок | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1272ZJ-120 | Кронштейн предназначен для крепления мини купольных видеокамер на стену.. Белый, Ф120×120×120мм | 1 890,00 р. |
| Аксессуары | DS-1215ZJ | Адаптер для кронштейнов DS-1212ZJ ,DS-1213ZJ, DS-1225ZJ and DS-1226ZJ | 2 290,00 р. |
| Аксессуары | DS-1258ZJ | Настенный монтаж для купольных мини-камер серии DS-2CD21xx-I. Белый, пластик. Ф118×80×182 мм | 790,00 р. |
| Аксессуары | DS-1275ZJ | Кронштейн предназначен для крепления видеокамер 26хх, 42хх серии на столб, а также совместим с кронштейнами, крепящимися на стену. | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-135 | Настенный монтаж для купольных камер серии DS-2CD27xx-I. Белый, алюминий. Ф135×182×120 мм | 2 190,00 р. |

| | | | |
|------------|-------------------|---|-------------|
| Аксессуары | DS-1273ZJ-130B | Настенный монтаж для крепления купольных видеокамер и видеокамер в стандартном корпусе на стену. Имеет монтажную коробку для коммутации проводов. | 3 890,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-DM25 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 250×178×82.5мм, 1105гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 290,00 р. |
| Аксессуары | DS-1203ZJ | Внутренний кронштейн для подвешивания монтажа, Белый. Для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и с оптическим увеличением, горизонтальный угол: 360°, вертикальный угол: 0~90°, 70.4×84×200.5мм, 220гр | 890,00 р. |
| Аксессуары | DS-1214ZJ | Кронштейн предназначен для крепления на столб. Белый. Алюминиевый сплав и сталь, 117×226×194мм, 1895гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 6кг | 3 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1259ZJ | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер серии 21хх в нишу и на потолок. 116.5×57мм, Белый. термопластик, 111×39.2мм, 200гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 2кг | 490,00 р. |
| Аксессуары | DS-1260ZJ | Монтажная коробка для цилиндрических камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф88.5мм, 251гр. | 1 490,00 р. |
| Аксессуары | DS-1268ZJ | Для подвешивания монтажа купольных камер. Белый. Ф139×590мм, 2200гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 5 690,00 р. |
| Аксессуары | DS-1269ZJ | Для подвешивания монтажа купольных камер. Белый. 439×246×88мм, 480гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 6 кг | 5 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1271ZJ-110 | Для подвешивания монтажа компактных купольных камер. Белый. Ф150×560мм, 1270гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 490,00 р. |
| Аксессуары | DS-1271ZJ-120 | Для подвешивания монтажа компактных купольных камер. Белый. Ф150×573мм, 1290гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 5 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1271ZJ-130 | Для подвешивания монтажа купольных камер. Белый. Ф150×565мм, 1900гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 590,00 р. |
| Аксессуары | DS-1271ZJ-135 | Для подвешивания монтажа купольных камер. Белый. Ф136×565мм, 1350гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 690,00 р. |
| Аксессуары | DS-1271ZJ-DM25 | Для подвешивания монтажа купольных камер. Белый. 565×250×250мм, 1730гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1271ZJ-DM26 | Для подвешивания монтажа купольных камер. Белый. Ф185×676мм, 2150гр. Алюминиевый сплав. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 5 690,00 р. |
| Аксессуары | DS-1272ZJ-110 | Кронштейн предназначен для крепления компактных купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 122×120×169мм, 480гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 790,00 р. |
| Аксессуары | DS-1272ZJ-110B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 123×180×227.8мм, 1205гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1272ZJ-120B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления компактных купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 123×180×233мм, 1225гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 490,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-130 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 132×183.5×228.5мм, 690гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-130-TRL | Кронштейн с адаптивной платформой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 132×183.5×228.5мм, 870гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 390,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-135B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 136×243×290мм, 1490гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-140 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену серии DS-2CC51хх. Белый, алюминиевый сплав, 140×182×120мм, 703гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-160 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 160×183.5×243мм, 845гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-160B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 160×243×303мм, 1630гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1273ZJ-DM26 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 255×255.7×185мм, 1550гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |

| | | | |
|------------|----------------------|--|--------------|
| Аксессуары | DS-1273ZJ-DM26-B | Кронштейн с монтажной коробкой предназначен для крепления купольных камер на стену. Белый, алюминиевый сплав, 310×260×185мм, 2050гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 3 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1276ZJ | Кронштейн для углового монтажа. Белый, алюминиевый сплав, 126×105×250мм, 1950гр, Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 10кг | 1 890,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-DM18 | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф115мм, 150гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 090,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-DM21 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер на стену. Алюминиевый сплав, белый, Ф137х42мм, 250гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-DM25 | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, 178.5х164х41мм, 340гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-DM26 | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф165х65мм, 466гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 1 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-S | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, 137х53.4х164.8мм, 527гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-M | Монтажная коробка для купольных камер. Алюминиевый сплав, белый, 157х185х51.5мм, 621гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5 кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1280ZJ-PT3 | Монтажная коробка для купольных PTZ-камер. Алюминиевый сплав, белый, Ф120х40мм, 104гр. | 1 090,00 р. |
| Аксессуары | DS-1281ZJ-DM23 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. Ф136×48мм, Белый. Алюминиевый сплав, 245гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 1 090,00 р. |
| Аксессуары | DS-1281ZJ-DM25 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. 153×164х45мм, Белый. Алюминиевый сплав, 300гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 1 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1281ZJ-DM26 | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. Ф165×75мм, Белый. Алюминиевый сплав, 425гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 1 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1281ZJ-M | Кронштейн предназначен для крепления купольных камер в нишу и на потолок. 157×165.5х60мм, Белый. Алюминиевый сплав, 586гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1282ZJ-DM(mini) | Монтажная пластина для компактных купольных камер. Пластик, белый, Ф120мм, 33гр. | 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1284ZJ-S | Монтажная коробка, 316L нержавеющая сталь | 31 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1290ZJ-BL | Кронштейн для скрытых камер. Черный, пластик, 90х70х22мм, 56гр. | 490,00 р. |
| Аксессуары | DS-1291ZJ-BL | Кронштейн для скрытых камер на потолок/ стол. Черный, пластик, 87х73х73мм, 70.2гр. | 390,00 р. |
| Аксессуары | DS-1292ZJ | Настенный монтаж для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и камер с оптическим увеличением, наружное и комнатное размещение. Алюминиевый сплав, 70×97.1×217.9мм, 201гр. Совместим с DS-1275ZJ. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 2кг | 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1293ZJ | Настенный монтаж для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и камер с оптическим увеличением, наружное и комнатное размещение. Алюминиевый сплав, 88×116.6×297.3мм, 473гр. Совместим с DS-1275ZJ. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 6кг | 1 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1294ZJ | Настенный монтаж для PTZ-камер. Жесткий пластик, 230×80×130мм, 450гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 2 190,00 р. |
| Аксессуары | DS-1602ZJ-box-pole | Крепление на стену/ столб диаметром 100-200мм, Белый, алюминий + сталь. С монтажной коробкой. Для скоростных поворотных камер, 209.7×314×600.8мм, 6840гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 10кг | 10 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1602ZJ-box-corner | Крепление на стену, Белый, алюминиевый сплав. С монтажной коробкой. Для скоростных поворотных камер, 255.5×314×546.4мм, 8396гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 10кг | 10 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1618ZJ | Крепление на стену, Белый, алюминиевый сплав. Для скоростных поворотных камер, 110×145×189мм, 550гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 30кг | 1 590,00 р. |
| Аксессуары | DS-1619ZJ | Крепление на стену "Swan neck", Белый, алюминиевый сплав+сталь. Для скоростных поворотных камер, 445×130.4×841.5мм, 6426гр. | 11 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1660ZJ | Крепление на перила/парапет или стену, Белый, алюминиевый сплав. 180×950×800мм, 2900гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 30кг | 6 390,00 р. |
| Аксессуары | DS-1662ZJ | Кронштейн для подвешного монтажа, диаметром 500мм . Белый. Ф116.5×500мм, 960гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 30кг | 2 590,00 р. |
| Аксессуары | DS-1691ZJ | Кронштейн для подвешного монтажа PTZ-камер. Белый. Сталь. 84х124×335мм, 980гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 4.5кг | 2 890,00 р. |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--|--------------|
| Аксессуары | DS-1693ZJ | Настенный кронштейн для поворотных платформ. Белый. Сталь. 190x200x500мм, 5700гр. Грузоподъемность: вес оборудования+кронштейна 50кг | 15 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1695ZJ | Настенный кронштейн. Для моделей: DS-2DF5220s. Белый, алюминиевый сплав + пластик. 157x86x246мм. | 4 690,00 р. |
| Аксессуары | DS-1696ZJ | Кронштейн для подвешного монтажа для моделей DS-2DT6xxx антикоррозийных камер. 316L нержавеющая Сталь. | 16 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1697ZJ | Настенный кронштейн для моделей DS-2DT6xxx антикоррозийных камер. 316L нержавеющая Сталь. | 17 990,00 р. |
| Аксессуары | BSW0127-1210002 | 12B, 1A | 890,00 р. |
| Аксессуары | DS-1002KI | Клавиатура для управления по 485-интерфейсу. Режим контроля RS-485 Режим полудуплекса, скорость в бодах: 1200 ~ 19200bps. Раздельное управление DVR и PTZ. Поддержка каскадного расположения DVR и клавиатур. 2D джойстик. Питание 12VDC. Размер (мм): 300мм(Д)x180мм(Ш)x86мм(В) | 18 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1005KI | Клавиатура для управления, подключение через USB 2.0, совместимая система: Window XP/7/8/8.1, 3D управление по PTZ и 2 кнопки управления клавиатурой. Можно запрограммировать до 15 кнопок, поддержка индикаторов отображения состояния клавиатуры, совместима с множеством стороннего ПО и платформ. 3х позиционный джойстик, увеличение/вращение. Питание 5В DC через USB. Размер: 167x177.5x116мм | 20 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1003KI | Клавиатура для управления по 485-интерфейсу. Режим контроля RS-485 Режим полудуплекса, скорость в бодах: 1200 ~ 19200bps. Раздельное управление DVR и PTZ. Поддержка каскадного расположения DVR и клавиатур. 3D джойстик. Питание 12VDC. Размер (мм): 360мм(Д)x200мм(Ш)x108мм(В) | 23 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1004KI | Клавиатура для управления по RS-485 и RS-232. Функция управления меню DVR, Управление DVR, Купольными камерами, системой видеонаблюдения и аналоговой матрицей. Управление по PTZ. Установка и вызов предустановок, патрулирования. Свитч видео на аналоговую матрицу. 16 дополнительных клавиатур могут быть каскадированы. 4х позиционный джойстик. Питание 12В DC. Размер: 434x163x43мм | 23 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1100KI | Клавиатура для управления. Эргономичный дизайн, 7" TFT экран 800x480, Отображение и воспроизведение видео 1080р, Управление скоростными поворотными и регистраторами, Поддержка до 15 пользователей (каждый может управлять до 256 устройств), Аудиовход/выход 1/2, 1RJ45 10/100/1000М, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0, Джойстик 3D, 15Вт, 12В DC, 110x193x435 | 83 990,00 р. |
| Аксессуары | DSA-12PFG-12 FEU 120100 | Европейский разъем. Подходит для DS-2DE3/2xxx серии мини-PTZ, AC12B/1A, Ф2.1 | 590,00 р. |
| Аксессуары | НКА-A24250-230 | Европейский разъем. Подходит для DS-2D(A)F8/76/5xxx-A/A3/AW/AE/AE3/AEL; и DS-2D(A)E7/5/4xxx-A/A3/-AE/-AE3, AC24B/2.5A | 2 090,00 р. |
| Аксессуары | 30Вт PoE-инжектор | 1 RJ45 интерфейс 1000М. Подходит для моделей DS-2DF8/76/5xxx-AE/AE3/AELS; и DS-2DE2DE7xxx-AE. | 7 190,00 р. |
| Аксессуары | 60Вт PoE-инжектор | 1 RJ45 интерфейс 1000М. Подходит для DS-2DE5/4xxx-AE/-AE3 | 11 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-3D2208P | 8 100М PoE портов, 2 1000М PoE порта, 2 1000М SFP мультиплексных порта, 1 порт консоли, Таблица MAC адресов 8К, буфер памяти: 64Мб, пропускная способность 32Гб/с, скорость перенаправления пакетов 4.2Mpps, 110-240В AC (адаптивный), 1A/230В, PoE/PoE+, 340x250x44мм, потребление 170Вт (с вкл. PoE) | 44 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-3D2228P | 24 100М PoE портов, 4 1000М PoE порта, 4 1000М SFP мультиплексных порта, 1 порт консоли, Таблица MAC адресов 8К, буфер памяти: 64Мб, пропускная способность 32Гб/с, скорость перенаправления пакетов 9.6Mpps, 110-240В AC (адаптивный), 1A/230В, PoE/PoE+, 442x315x44мм, потребление 400Вт (с вкл. PoE) | 83 990,00 р. |
| Аксессуары | DS-1331HZ-H | Уличный кожух для камер в стандартном корпусе со встроенным подогревом и охлаждением, -40°C~60°C, 24В AC±10%, подогрев 60Вт, охлаждение 4Вт, IP67, материал кожуха: алюминиевый сплав + стекло, 445.3x110x169.2мм, 1900гр. | 12 990,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16C0T-IR | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 720,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56C0T-IRM | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 720,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56C0T-IRMM | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 92°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; -20°C...+45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 120,00 р. |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------|
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16C2T-VFIR3 | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Выход: HD-TVI; DNR; IP66; -40°С — 60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 5 290,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56C2T-VFIR3 | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс. | 5 290,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16C5T-VFIR3 | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); 1 CVBS и HD-TVI выход; IP66; -40°С — 60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс. | 6 490,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D0T-IRM | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.2°(3.6мм), 103°(2.8мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 3 690,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D0T-IRMM | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.2°(3.6мм), 103°(2.8мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 3 390,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-IRMM | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; 3.6мм (6мм опционально), угол обзора 91.3°(3.6мм), 59.9°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Выход: HD-TVI; DNR; BLC; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 4 990,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-VPIR | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 5 190,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D1T-IR | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 5 190,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-VFIR | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 3Вт макс. | 6 390,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D1T-VFIR3 (2.8-12mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Выход: HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс. | 7 890,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D1T-AVFIR3 | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Выход: HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC; 6Вт макс. | 8 290,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D1T-AIR3Z | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 6Вт макс. | 9 990,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-VFIR3 (2.8-12mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4.5Вт макс. | 7 890,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-AIRZ | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 5Вт макс. | 9 690,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-VPIR3 | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 3Вт макс. | 8 890,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D1T-AVPIR3Z | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Выход: HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 5Вт макс. | 10 990,00 р. |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--------------|
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D5T-IR | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 3.6мм (6мм опционально); угол обзора: 82.6°(3.6мм), 54.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 8 190,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D5T-IRM | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Мп CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); угол обзора: 82.6°(3.6мм), 103.5°(2.8мм), 54.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 8 190,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D5T-VFIR | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 11 490,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D5T-VFIT3 | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 7Вт макс. | 11 890,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D5T-VPiR3 | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 12 890,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D5T-AIRZ | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 6Вт макс. | 13 690,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D5T-AIR3ZH | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; 3D DNR; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 12Вт макс. | 13 990,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE56D5T-AVPIR3Z | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 103° - 32.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 3D DNR; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 6Вт макс. | 14 990,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CC12D9T | 2Мп HD-TVI камера в стандартном корпусе 2Мп CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; 3D DNR; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс. | 9 900,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2CE16D9T-AIRAZH (5-50мм) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 110м 2Мп CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 5-50мм@F1.4; угол обзора: 59.8° - 6.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; 1 CVBS и 1 HD-TVI выход; 3D DNR; OSD-меню; BLC; 120дБ WDR; обнаружение движения (4 зоны); IP67; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 20Вт макс. | 17 490,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2AE5223TI-A | Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 150м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.05Лк@F1.4 (цвет), 0.005Лк/F1.4 (ч/б); вариообъектив 4-92мм; 23X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWDR; 1 переключаемый CVBS/ HD-TVI выход; тревожные вход/выход 2/1; RS-485; 24В AC±15%; грозозащита; IP66; -40 °С-65°С; 24Вт макс. | 45 490,00 р. |
| TVI Видеокамеры | DS-2AE7230TI-A | Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 120м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.02Лк@F1.6 (цвет), 0.002Лк/F1.6 (ч/б); вариообъектив 4-120мм; 30X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWDR; Видеовыход: HD-TVI; RS-485; 24В AC±15%; грозозащита; IP66; -40 °С-65°С; 30Вт макс. | 59 990,00 р. |

| | | | |
|---------------------------|----------------|---|--------------|
| TVI Видеореги- стры | DS-7204HGHI-E1 | 4 канала видео и 4 аудио, 1 канал IP (до 960р) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1 RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе C2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55° | 5 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7208HGHI-E1 | 8 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе C2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55° | 8 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7208HGHI-E2 | 8 каналов видео и 1 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 1 RCA, 1 двусторонний аудио RCA. Аудиовыход: 1 RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе C2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов@720р, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 2 SATA до 6Тб, 380×290×48мм, питание 12В DC, -10°~55° | 11 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7216HGHI-E1 | 16 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе C2, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-6мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6Тб, питание 12VDC, 260×222×45мм, тревожные вход/выход 4/1, -10°~55° | 15 390,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7204HGHI-F1 | 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@960р; Выход: 4 канала, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 960р@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; - 10°С...+55°С; питание 12В DC; 8Вт макс. | 5 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7208HGHI-F1 | 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Выход: 8 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080р@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; - 10°С...+55°С; питание 12В DC; 12Вт макс. | 8 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7216HGHI-F1 | 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Выход: 16 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080р@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; - 10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс. | 15 390,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7204HGHI-SH | 4 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 1 канал IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 315mm×242×45, питание 12VDC, -10°~55° | 8 590,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7208HGHI-SH | 8 каналов TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:4 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 315mm×242×45, питание 12VDC, -10°~55° | 12 990,00 р. |

| | | | |
|---------------------------|------------------|--|--------------|
| TVI Видеореги- стры | DS-7216HGHI-SH | 16 каналов TVI 720P REAL TIME и 16 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 380mm×290×48, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55° | 24 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7204HQHI-F1/N | 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@1080p; Выход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1 канал 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 15Вт макс. | 8 590,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7208HQHI-F1/N | 8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Выход: 8 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 серийный интерфейс 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс. | 12 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7216HQHI-F2/N | 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@1080p; Выход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (3840x2160), 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite@25к/с, 720p@25к/с, 720pLite@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080p@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 2 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 30Вт макс. | 24 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7208HQHI-SH | 8 каналов TVI 1080P REAL TIME и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход:8 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 RJ45 10M/100M /1000 Madaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6Тб, 2xUSB 2.0, 380mm×290×48, тревожные вход/выход 8/4, питание 12VDC, -10°~55° | 20 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7204HUHI-F1/N | 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Выход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264+ / H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 3Мп@15к/с, 1080p@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 15Вт макс. | 10 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7216HUHI-F2/N | 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Выход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA до 1080p; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264+ / H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 5Мп@12к/с, 3Мп@15к/с, 1080p@25к/с; для AHD: 720p@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 2 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC; 20Вт макс. | 35 990,00 р. |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|
| TVI Видеореги- стры | DS-7316HQHI-SH | 16 каналов видео и 16 аудио, 2 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 16 каналов IP, H.264. Вых.видео: CVBS (1-ch), BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u. Разр. записи: 1080P, 2, USB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA, 3xUSB 2.0, 445 × 390 × 70мм, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55° | 53 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7316HQHI-F4/N | 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Вывод: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 4 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход; 2 канала RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite@25к/с, 720р@12к/с, 720рLite@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 4 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 eSATA; 1 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс. | 49 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7324HGHI-SH | 24 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р, 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA. 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 55Вт макс. | 69 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-7332HGHI-SH | 32 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р, 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6Тб, 1 eSATA. 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 65Вт макс. | 82 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-8116HQHI-F8/N | 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Вывод: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовход.: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA до 1080р; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход; 2 канала RCA; видеосжатие H.264+/ H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite@25к/с, 720р@12к/с, 720рLite@25к/с; для AHD: 720р@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 8 SATA для HDD до 6Тб каждый; 1 eSATA; 1 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/ выход 16/4; 2 USB2.0; 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс. | 104 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-8124HGHI-SH | 24 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Двустороннее аудио 1 канал RCA. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080р. 2 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3xUSB 2.0, 445×470×90мм, питание 100 ~ 240В AC, тревожные вход/выход 16/8, -10°~55°, 60Вт макс. | 130 990,00 р. |
| TVI Видеореги- стры | DS-8132HGHI-SH | 32 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 1RCA. Двустороннее аудио. Формат аудиосжатия G.711u, Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 32х каналов, 2 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3xUSB 2.0, 445×470×90мм, питание 100 ~ 240В AC, тревожные вход/выход 16/8, -10°~55° | 140 990,00 р. |

| | | | |
|---------------------------|------------------|--|---------------|
| TVI Видеореги- стры | DS-8116HQHI-SH | 16 каналов TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 2 канала IP до 2Мп (до 18ти каналов) по умолчанию, H.264. Вых.видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовход: 16 RCA. Аудиовыход: 2RCA, Двустороннее аудио 1RCA. Формат аудиосжатия G.711u, G.726, G.711a, G.722 Разр. записи: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 2 RJ45 10M/100M /1000 adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, 8 SATA до 6Тб, 1eSATA, 3xUSB 2.0, 445×470×90, тревожные вход/выход 16/4, питание 100 ~ 240В DC, -10°~55° | 121 990,00 p. |
| TVI Видеореги- стры | DS-1H18 | Пассивный одноканальный приёмопередатчик по витой паре. Устройство предназначено для преобразования асимметричного композитного видеосигнала с волновым сопротивлением 75 Ом в симметричный, для передачи его по кабелю "витая пара" на большие расстояния. Защита от перенапряжения; Разъем BNC на корпусе / разъем для подключения витой пары под зажим; Вывод видеосигнала непосредственно с камеры; Передача цветного видеосигнала (HDTV) по кабелю витой пары CAT5 и CAT6 до 200 м. | 690,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T100 (2.8 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T100 (3.6 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T100 (6 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T101 (2.8 mm) | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 1 980,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T101 (3.6 mm) | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 1 980,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T101 (6 mm) | 1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 1 980,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T103 (2.8 mm) | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T103 (3.6 mm) | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T103 (6 mm) | 1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 2 585,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T116 | 1.3Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 97°-30.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 4 940,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T119 | 1.3Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 97°-30.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс. | 4 940,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T200 (2.8 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T200 (3.6 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 p. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T200 (6 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 p. |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---|-------------|
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T201 (2.8 mm) | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 510,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T201 (3.6 mm) | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 510,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T201 (6 mm) | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 510,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T203 (2.8 mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T203 (3.6 mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T203 (6 mm) | 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. | 3 685,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T226 | 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс. | 7 690,00 р. |
| HiWatch HD-TVI камеры | DS-T227 | 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8 – 12мм; угол обзора 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С ; 12В DC±15%, 3Вт макс. | 6 040,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I110 (4 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 3.5Вт макс. | 4 720,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I110 (6 mm) | 1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 3.5Вт макс. | 4 720,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I113 (2.8 mm) | 1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 3.2Вт макс. | 4 720,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I113 (4 mm) | 1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 3.2Вт макс. | 4 720,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I113 (6 mm) | 1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 3.2Вт макс. | 4 720,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I114 (2.8 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°С ...+45°С; 5.5Вт макс. | 6 480,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I114 (4 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°С ...+45°С; 5.5Вт макс. | 6 480,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I114 (6 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°С ...+45°С; 5.5Вт макс. | 6 480,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N241W (2.8 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°С ...+45°С; 5.5Вт макс. | 6 810,00 р. |

| | | | |
|-------------------|------------------|--|--------------|
| HiWatch IP-камеры | DS-N241W (4 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi 1/4" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 52.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°С ...+45°С; 5.5Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N241W (6 mm) | 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 35.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РоЕ; -20°С ...+45°С; 5.5Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N201 (4 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N201 (6 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N201 (8 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N201 (12 mm) | 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N211 (2.8 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора: 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N211 (4 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N211 (6 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора: 46°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N211 (8 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 8мм; угол обзора: 35.52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-N211 (12 mm) | 1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 12мм; угол обзора: 22°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 2В/РоЕ; 7Вт макс. | 6 810,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I126 | 1.3Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7.5Вт макс. | 10 990,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I128 | 1.3Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; IK10; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 5.5Вт макс. | 10 990,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I220 (4 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7Вт макс. | 8 240,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I220 (6 mm) | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7Вт макс. | 8 240,00 р. |

| | | | |
|----------------------|----------------|---|--------------|
| HiWatch IP-камеры | DS-I223 (4 mm) | 2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 6Вт макс. | 8 240,00 р. |
| HiWatch IP-камеры | DS-I223 (6 mm) | 2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; Smart ИК; DWDR; 3D DNR; BLC; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 6Вт макс. | 8 240,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-H104G | 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@720р Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 720р@25к/с. Синхр. воспр. 4 канала@720р; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 8Вт макс (без HDD). | 5 050,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-H108G | 8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080р Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080р@25к/с. Синхр. воспр. 8 каналов@720р; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD). | 8 130,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-H116G | 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080р Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080р@25к/с. Синхр. воспр. 16 каналов@720р; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 20Вт макс (без HDD). | 14 290,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-H104Q | 4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080р Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite / 720р Lite / 720р@25к/с; AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080р@25к/с. Синхр. воспр. 4 канала@1080р; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 8Вт макс (без HDD). | 7 140,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-H108Q | 8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@1080р Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite / 720р Lite / 720р@25к/с; AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080р@25к/с. Синхр. воспр. 5 каналов@1080р; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 12Вт макс (без HDD). | 11 560,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-H116Q | 16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@1080р Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080р@12к/с, 1080р Lite / 720р Lite / 720р@25к/с; AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080р@25к/с. Синхр. воспр. 5 каналов@1080р; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10М/ 100М /1000М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 20Вт макс (без HDD). | 17 590,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-N104 | 4-х каналный IP-регистратор Видеовход: 4 IP@1080р; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080р; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр. воспр. 2 канала@1080р; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М / 100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 6Вт макс (без HDD). | 5 490,00 р. |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|--------------|
| HiWatch Регистраторы | DS-N104P | 4-х канальный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6ТБ, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 4 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; 48В DC; 6Вт макс (без HDD). | 9 890,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-N108 | 8-ми канальный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 12В DC; 10Вт макс (без HDD). | 7 690,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-N108P | 8-ми канальный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 48В DC; 10Вт макс (без HDD). | 13 190,00 р. |
| HiWatch Регистраторы | DS-N116 | 16-ти канальный IP регистратор Видеовход: 16 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 100 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 3 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 12В DC; 15Вт макс (без HDD). | 10 990,00 р. |